



ใบอนุญาตที่ (1) 4696-729/576

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอสซีเอฟบีไปรา จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต

เลขที่ มอก. 576-2546

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอสซีเอฟบีไปรา จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 112

ตรอก/ซอย

ถนน หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง ขุนทะเล อำเภอ/เขต เมือง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 58 (1) - 6/46 สฎ

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549

(นายคำริ สุโขชนิ่ง)

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3821012580

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตที่.....(1) 4696-729/576.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ LL 300 ความกว้างระบุ 350 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 70 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 3500 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 4 มิลลิเมตร จำนวน 6 เส้น		
2	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ LL 400 ความกว้างระบุ 350 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 70 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 3500 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 4 มิลลิเมตร จำนวน 6 เส้น และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 5 มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น		
3	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ LL 500 ความกว้างระบุ 350 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 70 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 3500 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 4 มิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 5 มิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น		
4	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ LL 600 ความกว้างระบุ 350 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 70 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 3300 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 5 มิลลิเมตร จำนวน 7 เส้น		
5	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ LL 800 ความกว้างระบุ 350 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 70 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 3000 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 5 มิลลิเมตร จำนวน 7 เส้น	<p><i>วิมล นามณี</i></p> <p>(นางรำไพพรรณ นาคะสาทิต)</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1</p>	