คำขอที่ 576-188
รับเมื่อ 30 ก.ค. 61
รายที่ 50-1
รับไปเมื่อ 27 ส.ค. 62

แบบ มอ. ๒

ใบอนุญาตที่ (1) 5570-751/576

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต เลขที่ มอก. 576-2546
เครื่องหมายการค้า -
ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 133/1 ตรอก/ซอย -
ถนน พลดำริห์ หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง ดอนข่อย อำเภอ/เขต กำแพงแสน
จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 58 (1) - 61/47 นฐ

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552

(นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3011110287

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (1) 5570-751/576

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ LL 150 ความกว้างระบุ 500 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 70 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 3500 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 4 มิลลิเมตร จำนวน 5 เส้น	(นางรำไพพรรณ นาคะสาทิศ) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1	
2	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ LL 200 ความกว้างระบุ 500 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 70 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 3500 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 4 มิลลิเมตร จำนวน 6 เส้น		
3	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ LL 250 ความกว้างระบุ 500 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 70 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 3500 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 4 มิลลิเมตร จำนวน 7 เส้น		
4	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ LL 300 ความกว้างระบุ 500 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 70 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 3500 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 4 มิลลิเมตร จำนวน 8 เส้น		