

สารคดี 437-2b
ใบคำขอที่ 6 สท. 46
รายชื่อ 6-2
รับใบอนุญาตเมื่อ 17 ต.ค. 46



ใบอนุญาตที่ (2) 1450-40/437

แบบ มอ. ๒

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออฟฟิศ เพอร์นิเจอร์ จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....ตู้ในรียกันไฟแบบประตู

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....ตู้ในรียกันไฟแบบประตู

เลขที่ มอก. 437-2529

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออฟฟิศ เพอร์นิเจอร์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 77ตรอก/ซอย..... ถนน เลียบคลองทึ่มนปรารมย์

หมู่ที่ 5ตำบล/แขวง..... แครายอำเภอ/เขต..... กระทุ่มแบน

จังหวัด สมุทรสาครทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 64 (4) - 2/39 สค

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

(นายคำริ สุโชชนัง)

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (2) 1450-40/437

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	ชั้นคุณภาพกันไฟ 1 ชั่วโมง สมรรถนะกันกระแทก มีรหัส 1H-S แบบหนึ่งประตู ขนาดภายนอก (กว้าง X ลึก X สูง) 416 X 325 X 336 มิลลิเมตร		
2	ชั้นคุณภาพกันไฟ 1 ชั่วโมง สมรรถนะกันกระแทก มีรหัส 1H-S แบบหนึ่งประตู ขนาดภายนอก (กว้าง X ลึก X สูง) 336 X 325 X 416 มิลลิเมตร		
3	ชั้นคุณภาพกันไฟ 1 ชั่วโมง สมรรถนะกันกระแทก มีรหัส 1H-S แบบหนึ่งประตู ขนาดภายนอก (กว้าง X ลึก X สูง) 416 X 368 X 336 มิลลิเมตร		
4	ชั้นคุณภาพกันไฟ 1 ชั่วโมง สมรรถนะกันกระแทก มีรหัส 1H-S แบบหนึ่งประตู ขนาดภายนอก (กว้าง X ลึก X สูง) 366 X 368 X 416 มิลลิเมตร		
5	ชั้นคุณภาพกันไฟ 1 ชั่วโมง สมรรถนะกันกระแทก มีรหัส 1H-S แบบหนึ่งประตู ขนาดภายนอก (กว้าง X ลึก X สูง) 490 X 400 X 350 มิลลิเมตร		
6	ชั้นคุณภาพกันไฟ 1 ชั่วโมง สมรรถนะกันกระแทก มีรหัส 1H-S แบบหนึ่งประตู ขนาดภายนอก (กว้าง X ลึก X สูง) 484 X 400 X 344 มิลลิเมตร		
7	ชั้นคุณภาพกันไฟ 1 ชั่วโมง สมรรถนะกันกระแทก มีรหัส 1H-S แบบหนึ่งประตู ขนาดภายนอก (กว้าง X ลึก X สูง) 350 X 400 X 490 มิลลิเมตร		
8	ชั้นคุณภาพกันไฟ 1 ชั่วโมง สมรรถนะกันกระแทก มีรหัส 1H-S แบบหนึ่งประตู ขนาดภายนอก (กว้าง X ลึก X สูง) 344 X 400 X 484 มิลลิเมตร	 (นายสมคิด แสงนิล) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2	