

ใบอนุญาตที่ (2) 2793-79/885



เลขที่	885-99
วันที่ใบคำขอ	8.11.53
ทศ	1-3
วันที่รับใบอนุญาต	28.1.54

แบบ มอ. ๒

02-8820545-7

## ใบอนุญาต

### แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท รุ่งแสงฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 885-2551

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท รุ่งแสงฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 77/25

ตรอก/ซอย

ถนน สวนผัก หมู่ที่ 11 ตำบล/แขวง ตลิ่งชัน อำเภอ/เขต ตลิ่งชัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 53 (1) - 22/25

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 ธ.ย. 2554 พ.ศ.

(นายชัยยง กฤตผลชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 3101340990

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ (2) 2793-79/885

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>แบบฝังใน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเกิน 34 แต่ไม่เกิน 220 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าทำงาน 450 โวลต์ ความถี่ที่กำหนด 50 เฮิร์ตซ์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 3 แอมแปร์ อุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่กำหนดของผิวนอกของปลาสตัสต์ 90 องศาเซลเซียส สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขั้วคู่</p> <p>กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 2x18 วัตต์ แบบรุ่น DL-2T18S1, DL-2T18S2 และ DL-2T18SD</p> <p>กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 2x20 วัตต์ แบบรุ่น DL-2T20S1, DL-2T20S2 และ DL-2T20SD</p> <p>กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 2x21 วัตต์ แบบรุ่น DL-221S1T5, DL-221S2T5, DL-221S3T5 และ DL-221SDT5</p> <p>กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 2x24 วัตต์ แบบรุ่น DL-224S1T5, DL-224S2T5, DL-224S3T5 และ DL-224SDT5</p> <p>กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 2x28 วัตต์ แบบรุ่น DL-228S1T5, DL-228S2T5, DL-228S3T5 และ DL-228SDT5</p> <p>กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 2x30 วัตต์ แบบรุ่น DL-2T30S1, DL-2T30S2 และ DL-2T30SD</p> <p>กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 2x32 วัตต์ แบบรุ่น DL-2T32S1, DL-2T32S2 และ DL-2T32SD</p> <p>กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 2x35 วัตต์ แบบรุ่น DL-235S1T5, DL-235S2T5, DL-235S3T5 และ DL-235SDT5</p> <p>กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 2x36 วัตต์ แบบรุ่น DL-2T36S1, DL-2T36S2 และ DL-2T36SD</p> <p style="text-align: right;">                       (นางรัชดา อิศระเสนารักษ์)                      ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2                      พนักงานเจ้าหน้าที่                 </p>