

คำขอที่... ท 2217-2  
วันที่รับคำขอ... 10 ต.ค. 49  
รายที่.....  
วันที่รับใบอนุญาต... 19 ต.พ. 50

แบบ มอ. ๔



ใบอนุญาตที่ (2) ท 4158-1/2217

### ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บราโว อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เซลล์และแบตเตอรี่วิทยุที่มีอิเล็กทรอนิกส์แอลคาไลน์ หรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ไม่ใช้กรด  
สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เซลล์และแบตเตอรี่วิทยุที่มีอิเล็กทรอนิกส์แอลคาไลน์  
หรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ไม่ใช้กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย เลขที่ มอก. 2217-2548

เครื่องหมายการค้า..... -

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท บราโว อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 49/21 ..... ตรอก/ซอย..... อ่อนนุช 65

ถนน..... อ่อนนุช ..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ประเวศ ..... อำเภอ/เขต..... ประเวศ

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร ..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... 2 - 72 - 4/44

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 15 ก.พ. 2550 พ.ศ.....

(นายอิสสระ โชติบุรการ)

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 3011146040

คำเตือน  
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่.....(2) ท 4158-1/2217

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	<p>แบตเตอรี่หุติยภูมิ ระบบ Nickel-metal hydride ประกอบจากเซลล์รูปทรง Small prismatic cell รหัสของเซลล์ HF 15/08/49 HF 15/09/49 HF 18/07/36 HF 18/07/49 HF 18/09/49 HF 18/07/68 HF 18/11/68 HF 18/18/68 HF 23/11/68 HF 23/15/68</p>		
2	<p>แบตเตอรี่หุติยภูมิ ระบบ Nickel-metal hydride ประกอบจากเซลล์รูปทรง Cylindrical cell อัตราการปล่อยประจุ Low rate (L) Medium rate (M) High rate (H) Very high rate (X) รหัสของเซลล์ HR 03 (AAA) HR 6 (AA) HR 14 (C) HR 20 (D) HR 11/45 HR 11/51 HR 11/67 HR 15/43 HR 15/49 HR 15/51 HR 17/29 HR 17/43 HR 17/50 HR 17/67 HR 23/34 HR 23/43 HR 26/47 HR 26/50 HR 33/36 HR 33/62 HR 33/91</p>		
3	<p>แบตเตอรี่หุติยภูมิ ระบบ Lithium ประกอบจากเซลล์รูปทรงกระบอก ระบบขั้วไฟฟ้าลบ ไอออนลิเทียม (I) หรือ โลหะลิเทียม หรือโลหะเจือลิเทียม(L) ระบบขั้วไฟฟ้าบวก โคบอลต์ (C) นิกเกิล (N) แมงกานีส (M) วาเนเดียม ( V ) ไทยเทเนียม ( T )</p>		
4	<p>แบตเตอรี่หุติยภูมิ ระบบLithium ประกอบจากรูปทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ ไอออนลิเทียม (I) หรือ โลหะลิเทียม หรือโลหะเจือลิเทียม(L) ระบบขั้วไฟฟ้าบวก โคบอลต์ (C) นิกเกิล (N) แมงกานีส (M) วาเนเดียม ( V ) ไทยเทเนียม ( T )</p>	<p> (นายสุรยุทธ บุญมาวัล) นักวิชาการมาตรฐาน 8 ว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2</p>	