

ใบอนุญาตที่ (2) ท 5918-41/824



เลขที่	ท 824-38
วันรับออก	74 พ.ย. 51
รายละเอียด	5-1
วันที่รับใบอนุญาต	23 มิ.ย. 53

แบบ มอ. ๔

๐๒-๖๕๖๙/๖๒

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บีทีซีโน (ประเทศไทย) จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน

เลขที่..... มอก. 824-2551

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท บีทีซีโน (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 41/12-13

ตรอก/ซอย.....

ถนน..... บางนา-ตราด หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง..... บางโกล้ง อำเภอ/เขต..... บางพลี

จังหวัด..... สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่..... จ. 3 - 74 (3) - 1/37 สป.

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2553 พ.ศ.....

(นางรัตนารณ จิ่งสงวนสิทธิ์)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3011101803

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่..... (2) ท 5918-41/824

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	สวิตช์ไฟฟ้ากระแสสลับ ขั้วเดียว ช่องสัมผัสธรรมดา ระดับชั้นการป้องกันผลอันตรายอันเนื่องมาจากน้ำเข้าไป IPXO วิธีการกระตุ้น กระดก วิธีการติดตั้งแบบผิวสัมผัสระดับ ขั้วต่อแบบหมุดเกลียว ระดับชั้นการป้องกันการแตะต้องถึง IP2X สวิตช์ไฟฟ้าสามารถเอาฝาครอบออกได้โดยไม่มีการกระจัดของตัวนำ (แบบ A) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 แอมแปร์ แบบรุ่น M9001, M9001L, E9001, AM5001T, AM5001WT และ AE2001TB		
2	สวิตช์ไฟฟ้ากระแสสลับ สองทาง ช่องสัมผัสธรรมดา ระดับชั้นการป้องกันผลอันตรายอันเนื่องมาจากน้ำเข้าไป IPXO วิธีการกระตุ้น กระดก วิธีการติดตั้งแบบผิวสัมผัสระดับ ขั้วต่อแบบหมุดเกลียว ระดับชั้นการป้องกันการแตะต้องถึง IP2X สวิตช์ไฟฟ้าสามารถเอาฝาครอบออกได้โดยไม่มีการกระจัดของตัวนำ (แบบ A) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 แอมแปร์ แบบรุ่น M9003, M9003L, E9003, AM5003T, AM5003T3, AM5003T15, AM5003WT15, AM5003WT3, AE2003TB, AE2003TB3 และ AE2003TB15		
3	สวิตช์ไฟฟ้ากระแสสลับ ขั้วเดียว ช่องสัมผัสธรรมดา ระดับชั้นการป้องกันผลอันตรายอันเนื่องมาจากน้ำเข้าไป IPXO วิธีการกระตุ้น ปุ่มกด วิธีการติดตั้งแบบผิวสัมผัสระดับ ขั้วต่อแบบหมุดเกลียว ระดับชั้นการป้องกันการแตะต้องถึง IP2X สวิตช์ไฟฟ้าสามารถเอาฝาครอบออกได้โดยไม่มีการกระจัดของตัวนำ (แบบ A) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 แอมแปร์ แบบรุ่น M9005, E9005, AM5005T, AM5005V, AM5005R, AM5005WT และ AE2005B	 (นางรัชดา อิศระเสนารักษ์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2	