

ใบอนุญาตที่..... (2) ท 6251-14/2166



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ครุฑที่.....           | ๗๔/๖๖-๙     |
| วันได้รับคำขอ.....     | ๒๙ เม.ย. ๕๓ |
| วันที่.....            | ๕-๓         |
| วันที่รับใบอนุญาต..... | 17 มิ.ย. ๕4 |

แบบ มอ.๔

๐๒-๘/๐๐๖๒1-3

## ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอรวัฒน์สายไฟเคเบิล จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายการกลุ่ม  
สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขนงในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนด  
คุณลักษณะเป็นรายการกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขนงในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ เลขที่ มอก. 2166-2548

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท เอรวัฒน์สายไฟเคเบิล จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 57 ..... ตรอก/ซอย..... วิรุฬหาร

ถนน..... เศรษฐกิจ 1 ..... หมู่ที่ 8 ..... ตำบล/แขวง ..... ทำไม้ ..... อำเภอ/เขต ..... กระทุ่มแบน

จังหวัด..... สมุทรสาคร ..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... 3 - จ. 74 (4) - 1/36 สด.

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 17 มิ.ย. 2554 ..... พ.ศ.....

(นายชัยยง กฤตผลชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3751005638

กำหนด

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่.....(2) ท. 6251-14/2166..

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>ที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | พนักงานเจ้าหน้าที่                                                     | หมายเหตุ |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1         | เคเบิลเส้นใยนำแสง ประเภทเคเบิลรูปเลข 8 ดีเกลียวชั้นเดียว<br>เปลือกในพอลิเอทิลีน (PE) กราะป้องกันโลหะ<br>เปลือกนอกพอลิเอทิลีน (PE) จำนวนแกน 2(2 แกน/ท่อ), 4(4 แกน/ท่อ),<br>6(6 แกน/ท่อ), 8(4 แกน/ท่อ), 12(4 แกน/ท่อ), 12(6 แกน/ท่อ),<br>16(4 แกน/ท่อ), 18(6 แกน/ท่อ), 20(4 แกน/ท่อ), 24(4 แกน/ท่อ),<br>24(6 แกน/ท่อ), 30(6 แกน/ท่อ), 36(6 แกน/ท่อ), 42(6 แกน/ท่อ),<br>48(6 แกน/ท่อ), 54(6 แกน/ท่อ), 60(6 แกน/ท่อ), 66(6 แกน/ท่อ),<br>72(6 แกน/ท่อ), 78(6 แกน/ท่อ), 84(6 แกน/ท่อ), 90(6 แกน/ท่อ) และ<br>96(6 แกน/ท่อ)                                                                                                                   |                                                                        |          |
| 2         | เคเบิลเส้นใยนำแสง ประเภทเคเบิลรูปเลข 8 ดีเกลียวชั้นเดียว<br>เปลือกในพอลิเอทิลีน (PE) กราะป้องกันโลหะ<br>เปลือกนอกพอลิเอทิลีน (PE) จำนวนแกน 8(8 แกน/ท่อ),<br>10(10 แกน/ท่อ), 12(12 แกน/ท่อ), 16(8 แกน/ท่อ), 20(10 แกน/ท่อ),<br>24(8 แกน/ท่อ), 24(12 แกน/ท่อ), 30(10 แกน/ท่อ), 32(8 แกน/ท่อ),<br>36(12 แกน/ท่อ), 40(8 แกน/ท่อ), 40(10 แกน/ท่อ), 48(8 แกน/ท่อ),<br>48(12 แกน/ท่อ), 50(10 แกน/ท่อ), 60(10 แกน/ท่อ), 60(12 แกน/ท่อ),<br>72(12 แกน/ท่อ), 84(12 แกน/ท่อ), 96(12 แกน/ท่อ), 108(12 แกน/ท่อ),<br>120(12 แกน/ท่อ), 132(12 แกน/ท่อ), 144(12 แกน/ท่อ),<br>156(12 แกน/ท่อ), 168(12 แกน/ท่อ), 180(12 แกน/ท่อ) และ<br>192(12 แกน/ท่อ) | จ.<br><br>(นางรัชดา อิศระเสนารักษ์)<br>ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2 |          |
| 3         | เคเบิลเส้นใยนำแสง ประเภทเคเบิลรูปเลข 8 ดีเกลียว 2 ชั้นเดียว<br>เปลือกในพอลิเอทิลีน (PE) กราะป้องกันโลหะ<br>เปลือกนอกพอลิเอทิลีน (PE) จำนวนแกน 24(12 แกน/ท่อ),<br>36(12 แกน/ท่อ), 48(12 แกน/ท่อ), 60(12 แกน/ท่อ), 72(12 แกน/ท่อ),<br>84(12 แกน/ท่อ), 96(12 แกน/ท่อ), 108(12 แกน/ท่อ), 120(12 แกน/ท่อ),<br>132(12 แกน/ท่อ), 144(12 แกน/ท่อ), 156(12 แกน/ท่อ),<br>168(12 แกน/ท่อ), 180(12 แกน/ท่อ), 192(12 แกน/ท่อ),<br>204(12 แกน/ท่อ), 216(12 แกน/ท่อ), 228(12 แกน/ท่อ),<br>240(12 แกน/ท่อ), 252(12 แกน/ท่อ), 264(12 แกน/ท่อ),<br>276(12 แกน/ท่อ), 288(12 แกน/ท่อ), 300(12 แกน/ท่อ) และ<br>312(12 แกน/ท่อ)                             |                                                                        |          |