



คำขอที่	4824-78
วันที่รับคำขอ	95-0-51
รายชื่อ	2-2
วันที่รับใบอนุญาต	30 พ.ย. 52

แบบ มอ. 6

ใบอนุญาตที่ (2) น 10163-58/824

02-6175500

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป

เลขที่ มอก. 824-2551

ที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า

จาก SCHNEIDER ELECTRIC ASIA PACIFIC LIMITED

ประเทศ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ CLIPSAL MANUFACTURING (HUIZHOU) LIMITED.

ที่ตั้งโรงงาน NO.3, LE JIN WEST ROAD, ZHONGKAI HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, HUIZHOU, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, 516006

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 540

ดรอกร/ชอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง แพรกษา

อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 30 พ.ย. 2552

พ.ศ.

(นางรัตนารักษ์ จิ่งสงวนสิทธิ์)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3101600223

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่.....(2) น 10163-58/824

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	สวิตซ์ไฟฟ้ากระแสสลับ ขั้วคู่ ช่องสัมผัสธรรมดา ระดับชั้นการป้องกันน้ำธรรมดา วิธีการกระตุ้น กระดก วิธีการติดตั้งแบบแผง แบบ A ขั้วต่อแบบหมุดเกลียว ระดับชั้นการป้องกันการแตะต้องถึง IP2X แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 45แอมแปร์ แบบรุ่น E3031DR45 EBGs, E3031DR45 EWWW และ E3031DR45	(นายโสภาส อิศระเสนารักษ์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2	
2	สวิตซ์ไฟฟ้ากระแสสลับ สองทาง ช่องสัมผัสธรรมดา ระดับชั้นการป้องกันน้ำธรรมดา วิธีการกระตุ้น กระดก วิธีการติดตั้งแบบแผง แบบ A ขั้วต่อแบบหมุดเกลียว ระดับชั้นการป้องกันการแตะต้องถึง IP2X แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 แอมแปร์ แบบรุ่น E3031H2 EBGs, E3032H2 EBGs, E3033H2 EBGs, E3034H2 EBGs, E3031H2 EWWW, E3032H2 EWWW, E3033H2 EWWW, E3034H2 EWWW, E3031V2 EBGs, E3032V2 EBGs, E3033V2 EBGs, E3034V2 EBGs, E3031V2 EWWW, E3032V2 EWWW, E3033V2 EWWW และ E3034V2 EWWW		