

ใบอนุญาตที่ (2) น 12676-1447/1955



พ.ศ. ๒๕๐๑  
๒๕๐๑  
๒๕๐๑  
๒๕๐๑

ใบอนุญาต

๐๒-๖๙๔-๗๓๑

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วอสโล-ชวาเบ้ เทรดิง จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 3 ห้อง 1  
ตรอก/ซอย ถนน สุรวงศ์ หมู่ที่ ตำบล/แขวง สิริยวงศ์  
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทส่งสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ซีดจำกัดสัญญาฉบับกนวนวิทย์

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก VOSSLOH-SCHWABE DEUTSCHLAND GMBH  
ประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
ทำที่โรงงานชื่อ VOSSLOH-SCHWABE DEUTSCHLAND GMBH  
ที่ตั้งโรงงาน WASENSTR. 25, D-73660 URBACH, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2555 พ.ศ.

(นายชัยยง กฤตผลชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 3011724590

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ (2) น. 12676-1447/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ ชั้น/และอื่นๆ)
1	บัลลาสต์เหนี่ยวนำ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง หรือหลอดเมทัลฮาไลด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 70 W, 100 W, 150 W, 250 W และ 400 W
2	บัลลาสต์เหนี่ยวนำ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง หรือหลอดเมทัลฮาไลด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 70 W, 100 W, 150 W, 250 W และ 400 W
3	บัลลาสต์เหนี่ยวนำ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง หรือหลอดเมทัลฮาไลด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 70 W, 150 W, 250 W และ 400 W
4	บัลลาสต์เหนี่ยวนำ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง หรือหลอดเมทัลฮาไลด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/230 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 35 W
5	บัลลาสต์เหนี่ยวนำ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง หรือหลอดเมทัลฮาไลด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230/240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 35 W, 70 W, 100 W, 150 W, 250 W และ 400 W

(นางรัชดา อิศระเสนารักษ์)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2  
พนักงานเจ้าหน้าที่