

น 1955-3A20
คำขอที่.....
รับเมื่อ 31 ก.พ 57
รายชื่อ 168-1
รับไปเมื่อ 21 ก.พ 57

แบบ มอ. 6



ใบอนุญาตที่ (2) น 15061-2487/1955

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พี เอส ดี อินทิเกรท จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 68/5
ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง บ้านสิงห์
อำเภอ/เขต โพนาราม จังหวัด ราชบุรี
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัท ส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ชิดจำกัดสัญญาฉบับกานวิทย์

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก SHENZHEN SPEEDY IMP & EXP CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่ โรงงานชื่อ SHENZHEN TOPBAND CO., LTD.

ที่ตั้ง โรงงาน TOPBAND BUILDING, LIYUAN INDUSTRIAL PARK, SHIYAN TOWN, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 ก.พ. 2557 พ.ศ.

(นายอุฤทธิ์ ศรีทองใจ)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0705554001134

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่.....(2) น. 15061-2487/1955

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ) |
|-----------|--|
| 1 | หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขั้วหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 10 W และ 18 W |
| 2 | หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขั้วหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-277 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 5 W, 6 W, 7 W, 8 W, 9 W, 10 W, 13 W และ 18 W |
| 3 | ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ขั้วหลอดอิเล็กทรอนิกส์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ใช้หลอด แอล อี ดี กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 11 W, 18 W, 24 W และ 28 W |
| 4 | ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ขั้วหลอดอิเล็กทรอนิกส์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-240 V ใช้หลอด แอล อี ดี กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 35 W |
| 5 | ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขั้วหลอดอิเล็กทรอนิกส์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ใช้หลอด แอล อี ดี กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 35 W, 36 W, 37 W, 38 W, 39 W, 40 W, 41 W, 42 W, 43 W, 44 W และ 45 W |



(นายอาคม กุศลานนท์)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2
พนักงานเจ้าหน้าที่