คำขอที่ น.2217-172
วันที่รับคำขอ 1 พ.ย. 50
รายที่.....
วันที่ได้รับอนุญาต 21 เม.ย. 51

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่ (2) น 9079-157/2217

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฟิลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (2002) จำกัด

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย

เลขที่ มอก. 2217-2548 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า -

จาก SANYO ELECTRIC CO., LTD.

ประเทศ ญี่ปุ่น

ทำที่โรงงานชื่อ SANYO ELECTRIC CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน SUMOTO FACTORY : 222-1, KAMINAIZEN, SUMOTO-CITY, HYOGO-PREF, JAPAN

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 5/161

ตรอก/ซอย - ถนน เทศบาลสงเคราะห์ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ลาดยาว

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 เม.ย. 2551 พ.ศ.

(นายสมคิด แสงนิล)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3030754479

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (2) น 9079-157/2217

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	เซลล์ทุติยภูมิระบบ Lithium เซลล์รูปทรงกระบอก ระบบขั้วไฟฟ้าลบ ไอออนลิเทียม ระบบขั้วไฟฟ้าบวก โคบอลต์ นิเกิล แมงกานีส วาเนเดียมและไทเทเนียม		
2	เซลล์ทุติยภูมิระบบ Lithium เซลล์รูปทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ ไอออนลิเทียม ระบบขั้วไฟฟ้าบวก โคบอลต์ นิเกิล แมงกานีส วาเนเดียมและไทเทเนียม		
3	เซลล์ทุติยภูมิระบบ Nickel-metal hydride เซลล์รูปทรง Cylindrical cell Discharge rate Low rate Medium rate High rate และ Very high rate รหัสของเซลล์ HR06 (AA)		
4	แบตเตอรี่ทุติยภูมิระบบ Lithium เซลล์รูปทรงกระบอก ระบบขั้วไฟฟ้าลบ ไอออนลิเทียม ระบบขั้วไฟฟ้าบวก โคบอลต์ นิเกิล แมงกานีส วาเนเดียมและไทเทเนียม		
5	แบตเตอรี่ทุติยภูมิระบบ Lithium เซลล์รูปทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ ไอออนลิเทียม ระบบขั้วไฟฟ้าบวก โคบอลต์ นิเกิล แมงกานีส วาเนเดียมและไทเทเนียม		
6	แบตเตอรี่ทุติยภูมิระบบ Nickel-metal hydride เซลล์รูปทรง Cylindrical cell Discharge rate Low rate Medium rate High rate และ Very high rate รหัสของเซลล์ HR03 (AAA)		
7	แบตเตอรี่ทุติยภูมิระบบ Nickel-metal hydride เซลล์รูปทรง Cylindrical cell Discharge rate Low rate Medium rate High rate และ Very high rate รหัสของเซลล์ HR06 (AA)		
8	แบตเตอรี่ทุติยภูมิระบบ Nickel-metal hydride เซลล์รูปทรง Cylindrical cell Discharge rate Low rate Medium rate High rate และ Very high rate รหัสของเซลล์ HR 15/15	(นายหทัย อู่ไทย) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2	