

คำขอที่ ๒๑๖๖-๓๒  
วันที่รับคำขอ ๓๑, มีค, ๕๑  
รายที่ ๒๒-๑  
วันที่ได้รับอนุญาต ๒๕, กย, ๕๑

แบบ มอ. ๖



ใบอนุญาตที่ (๒) น ๙๓๕๖-๓๖/๒๑๖๖

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยลิตเดอร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลใยนำแสง เล่ม 3-20 : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายการ  
สำหรับเคเบิลใยนำแสงโทรคมนาคมแขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้

เลขที่ มอก. ๒๑๖๖-๒๕๔๘

ที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
เครื่องหมายการค้า

จาก HANGZHOU HONGFENG CABLE CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ HANGZHOU LIN'AN KEXIN OPTICAL CABLE CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน NO.28 LINGLONG STREET, LIN'AN CITY, ZHEJIANG PROVINCE,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/58 หมู่บ้านรัชธานี 7

รอก/ชอย สายไหม 23/1 ถนน สายไหม หมู่ที่ ตำบล/แขวง สายไหม

อำเภอ/เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณวันที่ ๒๑ มีค ๒๕๕๑ พ.ศ.

(นายไพโรจน์ สัตยธะเดชากุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 3032001168

กำกับ

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่.....(2) น 9356-36/2166

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>ที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น และอื่นๆ)   | พนักงานเจ้าหน้าที่   | หมายเหตุ |
|-----------|--|--|----------|
| 1         | <p>เคเบิลเส้นใยนำแสง แบบรูปเลข 8 ดีเกิลียวชั้นเดียว กระจกป้องกันโลหะ<br/>เปลือกนอกพอลิเอทิลีน จำนวนแกน</p> <p>18(12 แกน/ท่อ+6 แกน/ท่อ)    36(12 แกน/ท่อ)    48(12 แกน/ท่อ)<br/>72(12 แกน/ท่อ)                    96(12 แกน/ท่อ)    108(12 แกน/ท่อ)<br/>และ 144(12 แกน/ท่อ)</p> |  |          |
| 2         | <p>เคเบิลเส้นใยนำแสง แบบกลม ดีเกิลียวชั้นเดียว กระจกป้องกันโลหะ<br/>เปลือกนอกพอลิเอทิลีน จำนวนแกน</p> <p>18(12 แกน/ท่อ+6 แกน/ท่อ)    36(12 แกน/ท่อ)    48(12 แกน/ท่อ)<br/>72(12 แกน/ท่อ)                    96(12 แกน/ท่อ)    108(12 แกน/ท่อ)<br/>และ 144(12 แกน/ท่อ)</p>      | <p></p> <p>(นางสาวปวีณา คุ้มชัย)<br/>ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐาน 2</p> |          |