

ท 1134-1031
รับเมื่อ 11 มี.ค. 56
รายที่ 3-1
รับเมื่อ 16 มี.ค. 56
แบบ มอ. 4



ใบอนุญาตที่ (4) ท 1477-1348/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ทรัพย์ทองหล่อ จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน.....

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน.....

.....มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ.....บริษัท ทรัพย์ทองหล่อ จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 59/5.....ตรอก/ซอย.....ท่าข้าม 7

ถนน.....พระรามที่ 2.....หมู่ที่ 4.....ตำบล/แขวง.....ท่าข้าม.....อำเภอ/เขต.....บางขุนเทียน

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....ทะเบียนโรงงานเลขที่.....2 - 71 - 2/45

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 มี.ค. 2556 พ.ศ.....

(นายอุดร ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105544066344

กำหนด

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ (4) ท 1477-1348/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)																
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3200 วัตต์ <table border="0"> <tr> <td>(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CSE36</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AFT36</td></tr> <tr> <td>(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DCU36-5A</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCF36-5A</td></tr> <tr> <td>(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DES36</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DEC36</td></tr> <tr> <td>(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง FUDT36</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FUCR36</td></tr> <tr> <td>(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง HICRV36</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HIAKC36</td></tr> <tr> <td>(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง KICD36</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ KINA36</td></tr> <tr> <td>(7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CMA36</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FMA36 และ</td></tr> <tr> <td>(8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CWT36</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWT36</td></tr> </table>	(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CSE36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AFT36	(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DCU36-5A	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCF36-5A	(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DES36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DEC36	(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง FUDT36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FUCR36	(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง HICRV36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HIAKC36	(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง KICD36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ KINA36	(7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CMA36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FMA36 และ	(8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CWT36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWT36
(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CSE36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AFT36																
(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DCU36-5A	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCF36-5A																
(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DES36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DEC36																
(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง FUDT36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FUCR36																
(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง HICRV36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HIAKC36																
(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง KICD36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ KINA36																
(7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CMA36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FMA36 และ																
(8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CWT36	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWT36																
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3280 วัตต์ <table border="0"> <tr> <td>(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CSE36S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AFT36S</td></tr> <tr> <td>(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DCU36S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCF36S</td></tr> <tr> <td>(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DEC36S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DEF36S</td></tr> <tr> <td>(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง FUDT36S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FUCR36S</td></tr> <tr> <td>(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง HICRV36S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HIAKC36S</td></tr> <tr> <td>(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง KICD36S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ KINA36S</td></tr> <tr> <td>(7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CMA36S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FMA36S และ</td></tr> <tr> <td>(8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CWT36S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWT36S</td></tr> </table>	(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CSE36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AFT36S	(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DCU36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCF36S	(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DEC36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DEF36S	(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง FUDT36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FUCR36S	(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง HICRV36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HIAKC36S	(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง KICD36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ KINA36S	(7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CMA36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FMA36S และ	(8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CWT36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWT36S
(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CSE36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AFT36S																
(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DCU36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCF36S																
(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DEC36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DEF36S																
(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง FUDT36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FUCR36S																
(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง HICRV36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HIAKC36S																
(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง KICD36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ KINA36S																
(7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CMA36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FMA36S และ																
(8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CWT36S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWT36S																
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.31 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3210 วัตต์ (1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CCS-QF35SCL แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFH-QF35  (นายภาณุ ชมภูพงค์) นักวิชาการมาตรฐานเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 4 พนักงานเจ้าหน้าที่																