



ใบอนุญาตที่ (4) ท 1480-1351/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ทรัพย์ทองหล่อ จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

.....มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท ทรัพย์ทองหล่อ จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 59/5 ตรอก/ซอย ท่าข้าม 7

ถนน..... พระรามที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ท่าข้าม อำเภอ/เขต บางขุนเทียน

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่..... 2 - 71 - 2/45

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 มี.ค. 2556 พ.ศ.....

(นายสุทธิ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาต 0105544066344 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ (4) ท 1480-1351/2134**

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)																		
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.11 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3800 วัตต์ <table border="0"> <tr> <td>(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-40</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AK 1600</td></tr> <tr> <td>(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MCU-40</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MAK 1600</td></tr> <tr> <td>(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง WCU-40</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WAK 1600</td></tr> <tr> <td>(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-40</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AC 1600</td></tr> <tr> <td>(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-40</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AS 1600 และ</td></tr> <tr> <td>(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-40</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ APK 1600</td></tr> </table>	(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AK 1600	(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MCU-40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MAK 1600	(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง WCU-40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WAK 1600	(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AC 1600	(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AS 1600 และ	(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ APK 1600						
(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AK 1600																		
(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MCU-40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MAK 1600																		
(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง WCU-40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ WAK 1600																		
(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AC 1600																		
(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AS 1600 และ																		
(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ APK 1600																		
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.32 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3600 วัตต์ <table border="0"> <tr> <td>(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CSE40B</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AFT40B</td></tr> <tr> <td>(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DES40</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DEC40</td></tr> <tr> <td>(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง FUDT40</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FUCR40</td></tr> <tr> <td>(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง HICRV40</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HIAKC40</td></tr> <tr> <td>(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง KICD40</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ KINA40</td></tr> <tr> <td>(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DCU40-5B</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCF40-5B</td></tr> <tr> <td>(7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CMA40B</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FMA40B และ</td></tr> <tr> <td>(8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CWT40B</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWT40B</td></tr> </table>	(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CSE40B	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AFT40B	(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DES40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DEC40	(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง FUDT40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FUCR40	(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง HICRV40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HIAKC40	(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง KICD40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ KINA40	(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DCU40-5B	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCF40-5B	(7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CMA40B	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FMA40B และ	(8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CWT40B	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWT40B		
(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CSE40B	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AFT40B																		
(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DES40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DEC40																		
(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง FUDT40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FUCR40																		
(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง HICRV40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HIAKC40																		
(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง KICD40	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ KINA40																		
(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DCU40-5B	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCF40-5B																		
(7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CMA40B	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FMA40B และ																		
(8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CWT40B	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWT40B																		
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.35 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3600 วัตต์ <table border="0"> <tr> <td>(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CSE40S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AFT40S</td></tr> <tr> <td>(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DEC40S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DEF40S</td></tr> <tr> <td>(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง FUDT40S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FUCR40S</td></tr> <tr> <td>(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง HICRV40S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HIAKC40S</td></tr> <tr> <td>(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง KICD40S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ KINA40S</td></tr> <tr> <td>(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DCU40-5S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCF40-5S</td></tr> <tr> <td>(7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CMA40S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FMA40S</td></tr> <tr> <td>(8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CWT40S</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWT40S และ</td></tr> <tr> <td>(9) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CCS-QF40SCL</td><td>แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFH-QF40</td></tr> </table>  (นายภาณุ ชมภูพงค์) นักวิชาการมาตรฐานเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 4 พนักงานเจ้าหน้าที่	(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CSE40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AFT40S	(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DEC40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DEF40S	(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง FUDT40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FUCR40S	(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง HICRV40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HIAKC40S	(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง KICD40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ KINA40S	(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DCU40-5S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCF40-5S	(7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CMA40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FMA40S	(8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CWT40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWT40S และ	(9) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CCS-QF40SCL	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFH-QF40
(1) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CSE40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AFT40S																		
(2) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DEC40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DEF40S																		
(3) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง FUDT40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FUCR40S																		
(4) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง HICRV40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ HIAKC40S																		
(5) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง KICD40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ KINA40S																		
(6) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง DCU40-5S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ DCF40-5S																		
(7) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CMA40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FMA40S																		
(8) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CWT40S	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FWT40S และ																		
(9) แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CCS-QF40SCL	แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CFH-QF40																		