คำขอที่ ท.1134-1013
รับเมื่อ 17 ก.ค.56
รายที่ 9-1
จ่ายใบเมื่อ 17 ก.ค.56
แบบ มอ. ๔

ใบอนุญาตที่ (4) ท 1561-1387/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553
เครื่องหมายการค้า -
ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 700/11 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตรอก/ซอย -
ถนน - หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง คลองตำหรุ อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ น. 71 - 1/2536 - ญอน.

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 ก.ค. 2556 พ.ศ.

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3101800708

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ (4) ท 1561-1387/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.06 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2290 วัตต์ แบบรุ่นของคอนเดนซิง RNQ24MV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCNQ24MV2S
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8000 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.10 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2580 วัตต์ แบบรุ่นของคอนเดนซิง RKS33HV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKS33HV2S
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.11 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1705 วัตต์ แบบรุ่นของคอนเดนซิง RNQ18MV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FDBNQ18MV2S
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.11 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1704 วัตต์ แบบรุ่นของคอนเดนซิง RNQ18MV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FCNQ18MV2S
5	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6000 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.24 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1850 วัตต์ แบบรุ่นของคอนเดนซิง RKD24GV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKD24GV2S
6	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.28 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2015 วัตต์ แบบรุ่นของคอนเดนซิง RE24MV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTE24MV2S
7	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 4200 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.35 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1253 วัตต์ แบบรุ่นของคอนเดนซิง RKE15GV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKE15GV2S
8	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.35 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1555 วัตต์ แบบรุ่นของคอนเดนซิง RE18MV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTE18MV2S
9	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6000 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1780 วัตต์ แบบรุ่นของคอนเดนซิง RKS24GV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FTKS24GV2S
10	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.38 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1955 วัตต์ แบบรุ่นของคอนเดนซิง R24KV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FT24KV2S
11	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.40 พิกัดกำลังไฟฟ้า 1530 วัตต์ แบบรุ่นของคอนเดนซิง AR18HV2S แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ AT18HV2S

(นายภาณุ ชมภูพงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 4
พนักงานเจ้าหน้าที่