ส่งมอบที่ ... 12 ก.พ. 54
16-1
17 ก.พ. 54
แบบ มอ. ๔

ใบอนุญาตที่ (4) ท 1645-1449/2134

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอมแอร์ จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553

เครื่องหมายการค้า -

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท แอมแอร์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 999/1 ตรอก/ซอย -

ถนน บางนา-ตราด กม.19 หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง บางโฉลง อำเภอ/เขต บางพลี

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 70 - 14/50 สป

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 ก.พ. 54 พ.ศ.

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3101936490

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ (4) ท 1645-1449/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.82 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3120 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TTK530QB แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MCD030EB
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.82 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3120 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TTK530QB แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MCD030HB
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.82 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3120 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TTK530QB แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MCF530AB
4	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.82 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3120 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TTK530QB แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MCX530GB
5	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3500 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TTK042KD50BA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MCD042EB50AA
6	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3500 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TTK042KD50BA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MCX042GB5RAA
7	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3500 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TTK042KD50BA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MCX042GB5WAA
8	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.37 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3500 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TTK042KD50CA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MCX042HB50AA
9	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.29 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3220 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TTK536KD50CA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MCD036EB50BA
10	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.29 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3220 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TTK536KD50CA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MCX536GB5RBA
11	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.29 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3220 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TTK536KD50CA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MCX536GB5WBA
12	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.29 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3220 วัตต์ แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง TTK536KD50CA แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ MCX536HB50AA

(นายภาณุ ชมภูพงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 4
พนักงานเจ้าหน้าที่