คำขอที่ .....
รับเมื่อ 15 ก.ย. 56
รายที่ 4-1
รับไปเมื่อ 3 ม.ค. 57
แบบ มอ. 6

ใบอนุญาตที่ (4) น 1738-151/2134

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 22
ตรอก/ซอย อ่อนนุช 55/1 ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ประเวศ
อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า -
ผู้ส่งออก DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
ประเทศ ญี่ปุ่น
ทำที่โรงงานชื่อ DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
ที่ตั้งโรงงาน 1304 KANAOKA-CHO, KITA-KU, SAKAI-SHI, OSAKA, JAPAN

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 3 มี.ค. 2557 พ.ศ.

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3101175783

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ (4) น 1738-151/2134

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.42 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2570 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHQG30CV2S (ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZR30LUV2S)
2	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.15 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3365 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHQG36CV2S (ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZR36LUV2S)
3	แบบแยกส่วน 1 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3212 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHQG36DV2S (ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZR36LUV2S)
4	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.42 พิกัดกำลังไฟฟ้า 2570 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHQG30CV2S (ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZR30LUY2S)
5	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.15 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3365 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHQG36CV2S (ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZR36LUY2S)
6	แบบแยกส่วน 3 เฟส ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.30 พิกัดกำลังไฟฟ้า 3212 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ FHQG36DV2S (ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RZR36LUY2S)

(นายภาณุ ชมภูพงศ์)
นักวิชาการมาตรฐานเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 4
พนักงานเจ้าหน้าที่