

คำขอที่ ๑๑๘-๑๑
รับเมื่อ ๑๐ ต.ค. ๕๗
รายชื่อ ๕
รับในเมื่อ ๑๖ ส.ย. ๒๕๕๘ แบบ มอ. ๒



ใบอนุญาตที่ 507-484/918

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๑๘-๒๕๓๕

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ ๑/๑๒ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.รอก/ชอย

ถนน หมู่ที่ ๒ ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ น. ๖๔ (๘) - ๑/๒๕๔๖ - ญนส.

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ ส.ย. ๒๕๕๘ พ.ศ.

(นายหทัย อุทัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาต ๐๑๐๕๕๓๔๐๓๗๘๘๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบทำยใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ 507-484/918

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ชนิดสามทาง แบบปลายปากกระฉัง 3 ด้าน ขนาดระบุ (ตัวเรือนxทางแยก) 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 และ 600x600
2	ชนิดสามทาง แบบปลายหน้างาน 2 ด้านและปลายเรียบกลาง ขนาดระบุ (ตัวเรือนxทางแยก) 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 และ 600x600
3	ชนิดสามทาง แบบปลายเรียบ 3 ด้าน ขนาดระบุ (ตัวเรือนxทางแยก) 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 และ 600x600
4	ชนิดสามทาง แบบปลายหน้างานด้านข้าง 1 ด้าน ปลายเรียบด้านข้าง 1 ด้าน และปลายเรียบกลาง ขนาดระบุ (ตัวเรือนxทางแยก) 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 และ 600x600
5	ชนิดสามทาง แบบปลายปากกระฉัง 2 ด้านและปลายหน้างานกลาง ขนาดระบุ (ตัวเรือนxทางแยก) 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 และ 600x600
6	ชนิดสามทาง แบบปลายหน้างาน 3 ด้าน ขนาดระบุ (ตัวเรือนxทางแยก) 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 และ 600x600
7	ชนิดสามทาง แบบปลายเรียบ 2 ด้าน และปลายหน้างานกลาง ขนาดระบุ (ตัวเรือนxทางแยก) 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 และ 600x600
8	ชนิดสามทาง แบบปลายหน้างานด้านข้าง 1 ด้าน ปลายเรียบด้านข้าง 1 ด้าน และปลายหน้างานกลาง ขนาดระบุ (ตัวเรือนxทางแยก) 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 และ 600x600
9	ชนิดท่อสั้น แบบปลายหน้างาน ขนาดระบุ 400 500 และ 600
10	ชนิดยี่โมลต์ (สำหรับท่อพีวีซี) ขนาดระบุ 100 150 200 250 และ 300
11	ชนิดยี่โมลต์ (สำหรับท่อซีเมนต์ใยหิน) ขนาดระบุ 80 400 500 และ 600



(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่