



ใบอนุญาตที่ 5391-49/1427

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กฤษณ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105519010535

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นซีเมนต์เส้นใย : แผ่นเรียบ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นซีเมนต์เส้นใย : แผ่นเรียบ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1427-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท กฤษณ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ตระกอก/ชอย -

ถนน ราชบุรี-น้ำพุ ตำบล/แขวง น้ำพุ อำเภอ/เขต เมืองราชบุรี

จังหวัด ราชบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10700300125377

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2564

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กฤษณ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5391-49/1427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภทที่ถูกลงแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
2	ประเภทที่ถูกลงแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 3.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
3	ประเภทที่ถูกลงแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 4.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
4	ประเภทที่ถูกลงแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
5	ประเภทที่ถูกลงแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
6	ประเภทที่ถูกลงแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
7	ประเภทที่ถูกลงแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
8	ประเภทที่ถูกลงแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 15.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 4000 มิลลิเมตร
9	ประเภทที่ถูกลงแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 16.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 4000 มิลลิเมตร
10	ประเภทที่ถูกลงแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 18.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
11	ประเภทที่ถูกลงแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 20.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
12	ประเภทที่ถูกลงแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 25.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 4000 มิลลิเมตร
13	ประเภทที่ถูกลงแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวลวดลายปูน ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 4000 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมั่นศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 28 ก.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กฤษณไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5391-49/1427

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 ก.ย. 2564