



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107548000463

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการบ่อนชนิดทนความดัน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการบ่อนชนิดทนความดัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 276-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย -

ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล/แขวง บางหญ้าแพรก อำเภอ/เขต พระประแดง

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-63(2)-2/15สป

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2aee06a3

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.77 3.73 และ 4.78 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
2	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.87 3.91 และ 5.56 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
3	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.38 และ 4.55 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
4	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.56 และ 4.85 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
5	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.68 และ 5.08 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
6	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.91 และ 5.54 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 5.16 และ 7.01 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
8	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.49 6.35 7.14 และ 7.62 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
9	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 90 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.74 6.35 7.14 และ 8.08 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
10	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.56 6.02 6.35 7.14 7.92 และ 8.56 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
11	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 3.96 4.78 5.56 6.55 7.14 7.92 8.74 และ 9.52 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
12	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.56 6.35 7.11 7.92 8.74 9.52 และ 10.97 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.8 3.2 และ 3.7 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
14	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.4 และ 3.9 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
15	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.4 3.9 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
16	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.5 และ 4.9 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
17	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.7 4.5 และ 5.1 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
18	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.9 4.9 และ 5.5 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.2 6.0 และ 7.0 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
20	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.5 6.6 และ 7.6 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
21	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 90 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.7 7.0 และ 8.1 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
22	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 4.9 6.0 7.1 และ 8.6 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
23	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 5.1 6.6 8.1 และ 9.5 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
24	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 5.5 7.1 9.3 และ 11.0 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.0 2.3 2.6 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
26	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.3 2.6 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
27	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
28	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
29	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
30	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 3.6 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.6 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
32	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.6 4.0 และ 5.0 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
33	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.0 4.5 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
34	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.0 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
35	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.0 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
36	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.77 3.73 และ 4.78 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.87 3.91 และ 5.56 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
38	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.38 และ 4.55 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
39	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.56 และ 4.85 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
40	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.68 และ 5.08 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
41	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.91 และ 5.54 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
42	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 5.16 และ 7.01 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.49 6.35 7.14 และ 7.62 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
44	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 90 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.74 6.35 7.14 และ 8.08 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
45	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.56 6.02 6.35 7.14 7.92 และ 8.56 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
46	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 3.96 4.78 5.56 6.55 7.14 7.92 8.74 และ 9.52 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
47	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.56 6.35 7.11 7.92 8.74 9.52 และ 10.97 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
48	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 200 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.16 5.56 6.35 7.04 7.92 และ 8.18 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.8 3.2 และ 3.7 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
50	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.4 และ 3.9 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
51	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.4 3.9 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
52	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.5 และ 4.9 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
53	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.7 4.5 และ 5.1 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
54	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.9 4.9 และ 5.5 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.2 6.0 และ 7.0 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
56	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.5 6.6 และ 7.6 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
57	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 90 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.7 7.0 และ 8.1 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
58	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 4.9 6.0 7.1 และ 8.6 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
59	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 5.1 6.6 8.1 และ 9.5 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
60	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 5.5 7.1 9.3 และ 11.0 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 200 ความหนาผนังท่อ 8.2 มิลลิเมตร ความยาว 7315 มิลลิเมตร  (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
62	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.0 2.3 2.6 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
63	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.3 2.6 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
64	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
65	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
66	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
67	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 3.6 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
68	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.6 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
69	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.6 4.0 และ 5.0 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
70	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.0 4.5 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
71	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.0 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
72	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.0 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
73	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.77 3.73 และ 4.78 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
74	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.87 3.91 และ 5.56 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
75	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.38 และ 4.55 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
76	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.56 และ 4.85 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
77	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.68 และ 5.08 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
78	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.91 และ 5.54 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
79	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 5.16 และ 7.01 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
80	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.49 6.35 7.14 และ 7.62 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
81	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 90 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.74 6.35 7.14 และ 8.08 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
82	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.56 6.02 6.35 7.14 7.92 และ 8.56 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
83	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 3.96 4.78 5.56 6.55 7.14 7.92 8.74 และ 9.52 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
84	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.56 6.35 7.11 7.92 8.74 9.52 และ 10.97 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
85	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.8 3.2 และ 3.7 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
86	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.4 และ 3.9 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
87	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.4 3.9 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
88	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.5 และ 4.9 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
89	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.7 4.5 และ 5.1 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
90	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.9 4.9 และ 5.5 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
91	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.2 6.0 และ 7.0 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
92	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.5 6.6 และ 7.6 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
93	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 90 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.7 7.0 และ 8.1 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
94	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 4.9 6.0 7.1 และ 8.6 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
95	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 5.1 6.6 8.1 และ 9.5 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
96	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 5.5 7.1 9.3 และ 11.0 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
97	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.77 3.73 และ 4.78 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
98	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.87 3.91 และ 5.56 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
99	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.38 และ 4.55 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
100	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.56 และ 4.85 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
101	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.68 และ 5.08 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
102	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.91 และ 5.54 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
103	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 5.16 และ 7.01 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
104	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.49 6.35 7.14 และ 7.62 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
105	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 90 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.74 6.35 7.14 และ 8.08 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
106	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.56 6.02 6.35 7.14 7.92 และ 8.56 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
107	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 3.96 4.78 5.56 6.55 7.14 7.92 8.74 และ 9.52 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
108	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.56 6.35 7.11 7.92 8.74 9.52 และ 10.97 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
109	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 200 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.16 5.56 6.35 7.04 7.92 และ 8.18 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
110	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.8 3.2 และ 3.7 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
111	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.4 และ 3.9 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
112	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.4 3.9 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
113	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.5 และ 4.9 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
114	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.7 4.5 และ 5.1 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
115	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.9 4.9 และ 5.5 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
116	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.2 6.0 และ 7.0 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
117	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.5 6.6 และ 7.6 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
118	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 90 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.7 7.0 และ 8.1 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
119	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 4.9 6.0 7.1 และ 8.6 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
120	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 5.1 6.6 8.1 และ 9.5 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
121	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 5.5 7.1 9.3 และ 11.0 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
122	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 200 ความหนาผนังท่อ 8.2 มิลลิเมตร ความยาว 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 และ 6400 มิลลิเมตร  (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 5713-134/276

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565