



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 5722-27/593

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วิริยะโลหะกิจ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0195540000209

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตูล็อกม้วนสำหรับงานอาคาร

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตูล็อกม้วนสำหรับงานอาคาร

มาตรฐานเลขที่ มอก. 593-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท วิริยะโลหะกิจ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง กุดนกเปล้า อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี

จังหวัด สระบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20190001325633

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c2ff8248

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วิริยะโลหะกิจ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5722-27/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
2	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
3	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
4	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
5	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
6	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
7	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
8	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วิริยะโลหะกิจ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5722-27/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระบอกของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
10	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระบอกของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
11	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระบอกของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
12	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระบอกของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
13	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระบอกของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
14	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระบอกของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
15	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระบอกของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
16	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระบอกของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วิริยะโลหะกิจ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5722-27/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
18	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
19	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร
20	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร
21	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร
22	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร
23	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร
24	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วิริยะโลหะกิจ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5722-27/593

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 มกราคม 2565