



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105542021491

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นเหล็กมุงหลังคา

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นเหล็กมุงหลังคา

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1128-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 107/1 หมู่ที่ 2 ต.รอก/ชอย วัดสว่างอารมณ์

ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง คลองใหม่ อำเภอ/เขต สามพราน

จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20730003025515

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



a0f13c2c

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 50 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 240 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 748 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 187 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 180 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 740 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 370 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 187 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565         </p> |                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 780 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 260 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 800 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 200 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 815 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 272 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 825 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 102 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 605 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 86 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 690 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 230 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 735 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 184 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.35 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 253 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.35 มิลลิเมตร |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 800 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 267 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.35 มิลลิเมตร |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 360 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.35 มิลลิเมตร |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 600 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 200 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 325 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 50 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565         </p> |                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 240 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.45 มิลลิเมตร |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.45 มิลลิเมตร |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 360 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.45 มิลลิเมตร |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 748 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 187 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.45 มิลลิเมตร |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 180 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.45 มิลลิเมตร |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 740 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 370 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.45 มิลลิเมตร |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 748 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 187 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.45 มิลลิเมตร |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 375 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.45 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565         </p> |                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 187 มิลลิเมตร ความหนาตะขุม 0.45 มิลลิเมตร |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความหนาตะขุม 0.45 มิลลิเมตร |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 75 มิลลิเมตร ความหนาตะขุม 0.45 มิลลิเมตร  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 780 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 260 มิลลิเมตร ความหนาตะขุม 0.45 มิลลิเมตร |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 815 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 272 มิลลิเมตร ความหนาตะขุม 0.45 มิลลิเมตร |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 605 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 86 มิลลิเมตร ความหนาตะขุม 0.45 มิลลิเมตร  |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 690 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 230 มิลลิเมตร ความหนาตะขุม 0.45 มิลลิเมตร |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 735 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 184 มิลลิเมตร ความหนาตะขุม 0.45 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565         </p> |                                                                                                                                            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 253 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 800 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 267 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 825 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 102 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 400 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 400 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 600 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 200 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 325 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 50 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร  |
| <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565         </p> |                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 748 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 187 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 375 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 375 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 605 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 86 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร  |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 690 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 230 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 735 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 184 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565         </p> |                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 253 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 800 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 267 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 740 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 370 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 400 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 400 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.55 มิลลิเมตร |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 914 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 305 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.85 มิลลิเมตร |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 500 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 500 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565         </p> |                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64        | <p>ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 473 มิลลิเมตร<br/>ระยะระหว่างลอน 473 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 0.42 มิลลิเมตร</p> <p><br/>(นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 600 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 200 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 66        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 325 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 67        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 50 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                 |
| 68        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 69        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 70        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 240 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 71        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 360 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 72        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 748 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 187 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 180 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 740 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 370 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 375 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 187 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 75 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร  |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 780 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 260 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 800 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 200 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565         </p> |                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 815 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 272 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 825 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 102 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 605 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 86 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร  |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 690 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 230 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 735 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 184 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 253 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 800 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 267 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.42 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565         </p> |                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 600 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 600 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 240 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 360 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 180 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 187 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 780 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 260 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 815 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 272 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.48 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565         </p> |                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 500 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 500 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 98        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 600 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 600 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 99        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 600 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 200 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 100       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 325 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 101       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 50 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                 |
| 102       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 103       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 104       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 240 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 360 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 748 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 187 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 180 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 375 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 187 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 780 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 260 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 815 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 272 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565         </p> |                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 605 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 86 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 690 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 230 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 115       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 735 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 184 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 116       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 117       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 253 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 118       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 800 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 267 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
| 119       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 740 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 370 มิลลิเมตร ความหนาตะรุ 0.55 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 305 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 305 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.75 มิลลิเมตร                                                                                                                       |
| 121       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 610 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 610 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.75 มิลลิเมตร                                                                                                                       |
| 122       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 305 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 305 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 1.00 มิลลิเมตร                                                                                                                       |
| 123       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 610 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 610 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 1.00 มิลลิเมตร                                                                                                                       |
| 124       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 305 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 305 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 1.20 มิลลิเมตร                                                                                                                       |
| 125       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 610 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 610 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 1.20 มิลลิเมตร                                                                                                                       |
| 126       | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 800 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 800 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 1.20 มิลลิเมตร                                                                                                                       |
|           | <br>(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 30 เมษายน 2568 |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เลิศลอย เมทัล ซีท จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 5812-51/1128

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ไม่มี<br><div><br/>(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565</div> |