



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท มิตรสตีล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533052002

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการบ่อนชนิดทอนความดัน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการบ่อนชนิดทอนความดัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 276-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท มิตรสตีล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 114/40 หมู่ที่ 10 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง หนองละลอก อำเภอ/เขต บ้านค่าย

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-63(2)-1/45รย

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



86d1eec2

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 6 ความหนาผนังท่อ 1.73 และ 2.41 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
2	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 8 ความหนาผนังท่อ 2.24 และ 3.02 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
3	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 10 ความหนาผนังท่อ 2.31 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
4	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.77 3.73 4.78 และ 7.47 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
5	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.87 3.91 5.56 และ 7.82 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.38 4.55 6.35 และ 9.09 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
7	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.56 4.85 6.35 และ 9.70 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
8	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.68 5.08 7.14 และ 10.16 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
9	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.91 5.54 8.74 และ 11.07 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
10	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 5.16 7.01 9.52 และ 14.02 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.49 6.35 7.14 7.62 11.13 และ 15.24 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
12	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 90 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.74 6.35 7.14 และ 8.08 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
13	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.56 6.02 6.35 7.14 7.92 8.56 11.13 13.49 และ 17.12 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
14	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 3.96 4.78 5.56 6.55 7.14 7.92 8.74 9.52 12.70 15.88 และ 19.05 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
15	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.56 6.35 7.11 7.92 8.74 9.52 10.97 14.27 18.26 และ 21.95 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 200 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.16 5.56 6.35 7.04 7.92 8.18 8.74 9.52 10.31 11.13 12.70 15.09 18.26 20.62 22.22 และ 23.01 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7315 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 มิลลิเมตร
17	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 6 ความหนาผนังท่อ 1.73 และ 2.41 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
18	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 8 ความหนาผนังท่อ 2.24 และ 3.02 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
19	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 10 ความหนาผนังท่อ 2.31 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
20	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.77 3.73 4.78 และ 7.47 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.87 3.91 5.56 และ 7.82 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
22	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.38 4.55 6.35 และ 9.09 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
23	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.56 4.85 6.35 และ 9.70 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
24	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.68 5.08 7.14 และ 10.16 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
25	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.91 5.54 8.74 และ 11.07 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 5.16 7.01 9.52 และ 14.02 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
27	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.49 6.35 7.14 7.62 11.13 และ 15.24 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
28	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 90 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.74 6.35 7.14 และ 8.08 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
29	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.56 6.02 6.35 7.14 7.92 8.56 11.13 13.49 และ 17.12 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
30	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 3.96 4.78 5.56 6.55 7.14 7.92 8.74 9.52 12.70 15.88 และ 19.05 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.56 6.35 7.11 7.92 8.74 9.52 10.97 14.27 18.26 และ 21.95 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
32	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 200 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.16 5.56 6.35 7.04 7.92 8.18 8.74 9.52 10.31 11.13 12.70 15.09 18.26 20.62 22.22 และ 23.01 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
33	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 6 ความหนาผนังท่อ 1.7 2.2 และ 2.4 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
34	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 8 ความหนาผนังท่อ 2.2 2.4 และ 3.0 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
35	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 10 ความหนาผนังท่อ 2.3 2.8 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.8 3.2 และ 3.7 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
37	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.4 และ 3.9 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
38	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.4 3.9 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
39	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.5 และ 4.9 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
40	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.7 4.5 และ 5.1 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.9 4.9 และ 5.5 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
42	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.2 6.0 และ 7.0 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
43	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.5 6.6 และ 7.6 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
44	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 90 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.7 7.0 และ 8.1 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
45	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 4.9 6.0 7.1 และ 8.6 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 5.1 6.6 8.1 และ 9.5 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
47	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 5.5 7.1 9.3 และ 11.0 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
48	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ STPG370 และ STPG410 ขนาดระบุของท่อ (DN) 200 ความหนาผนังท่อ 6.4 7.0 8.2 10.3 และ 12.7 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
49	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 6 ความหนาผนังท่อ 2.0 และ 2.6 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
50	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 8 ความหนาผนังท่อ 1.8 2.0 2.3 และ 2.9 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 10 ความหนาผนังท่อ 1.8 2.0 2.3 และ 2.9 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
52	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.0 2.3 2.6 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
53	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.3 2.6 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
54	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
55	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
56	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
57	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 3.6 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
58	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.6 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
59	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.6 4.0 และ 5.0 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
60	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.0 4.5 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.0 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
62	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.0 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
63	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 6 ความหนาผนังท่อ 2.0 และ 2.6 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
64	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 8 ความหนาผนังท่อ 1.8 2.0 2.3 และ 2.9 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
65	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 10 ความหนาผนังท่อ 1.8 2.0 2.3 และ 2.9 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
66	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.0 2.3 2.6 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
67	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.3 2.6 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
68	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
69	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
70	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 3.6 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
72	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.6 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
73	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.6 4.0 และ 5.0 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
74	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.0 4.5 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
75	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.0 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
76	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.0 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 มิลลิเมตร  (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5848-136/276

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2565