



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6238-28/593

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105528005743

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตูล็อกม้วนสำหรับงานอาคาร

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตูล็อกม้วนสำหรับงานอาคาร

มาตรฐานเลขที่ มอก. 593-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 25/7 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย -

ถนน เอกชัย ตำบล/แขวง คอกกระบือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10740001425502

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2a16fe5b

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6238-28/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
2	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
3	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
4	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
5	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 1.6 มิลลิเมตร
6	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
7	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
8	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
9	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6238-28/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระบอกของใบประตู 1.6 มิลลิเมตร
11	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระบอกของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
12	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระบอกของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
13	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระบอกของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
14	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระบอกของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
15	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระบอกของใบประตู 1.6 มิลลิเมตร
16	แบบประตูล็อกม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระบอกของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
17	แบบประตูล็อกม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระบอกของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
18	แบบประตูล็อกม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระบอกของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6238-28/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
20	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 1.6 มิลลิเมตร
21	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
22	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
23	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
24	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
25	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 1.6 มิลลิเมตร
26	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
27	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6238-28/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาอะลูมิเนียมของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
29	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาอะลูมิเนียมของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
30	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาอะลูมิเนียมของใบประตู 1.6 มิลลิเมตร
31	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาอะลูมิเนียมของใบประตู 1.0 มิลลิเมตร
32	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาอะลูมิเนียมของใบประตู 1.0 มิลลิเมตร
33	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาอะลูมิเนียมของใบประตู 1.0 มิลลิเมตร
34	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาอะลูมิเนียมของใบประตู 1.0 มิลลิเมตร
35	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาอะลูมิเนียมของใบประตู 1.0 มิลลิเมตร
36	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาอะลูมิเนียมของใบประตู 1.0 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6238-28/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
38	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
39	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
40	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
41	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
42	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
43	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.5 มิลลิเมตร
44	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
45	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6238-28/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาประตู 0.5 มิลลิเมตร
47	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาประตู 0.6 มิลลิเมตร
48	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาประตู 0.8 มิลลิเมตร
49	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาประตู 0.5 มิลลิเมตร
50	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาประตู 0.6 มิลลิเมตร
51	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาประตู 0.8 มิลลิเมตร
52	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาประตู 0.5 มิลลิเมตร
53	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาประตู 0.6 มิลลิเมตร
54	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาประตู 0.8 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2565	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6238-28/593

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2565