



ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105530000052

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือที่
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือไฮบริดไฟฟ้า: สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - พลังงานไฟฟ้า
และระยะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือที่ขับเคลื่อนด้วย
ไฟฟ้า หรือไฮบริดไฟฟ้า: สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - พลังงานไฟฟ้า และระยะ
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2335-2558

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง

ตั้งอยู่เลขที่ 199,199/5,199/8 หมู่ที่ 3 ตระกอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง พังสุทรี อำเภอ/เขต ศรีราชา

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72060200225354

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ PAJERO SPORT (KROW-23) รหัสเครื่องยนต์ 4N15 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น R8AWG แบบตัวถัง PPV ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 1880 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 195 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 9.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า 0 กิโลเมตร  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น R6MAA แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาง 265/70R16 มวลรถเปล่า 1771 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 175 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น R6MAA แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาง 265/65R17 มวลรถเปล่า 1771 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 176 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น R6MAA แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 1771 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 176 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น R6AWH แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาง 265/65R17 มวลรถเปล่า 1771 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 182 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น R6AWH แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 1771 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 182 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น V6AWH แบบตัวถัง SINGLE CAB ขนาดยาง 205R16C มวลรถเปล่า 1771 ถึง 1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 183 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น V6AWH แบบตัวถัง SINGLE CAB ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 1771 ถึง 1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 183 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น V6AWH แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 1881 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 182 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น V6MAA แบบตัวถัง SINGLE CAB ขนาดยาง 205R16C มวลรถเปล่า 1771 ถึง 1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 181 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น V6MAA แบบตัวถัง SINGLE CAB ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 1771 ถึง 1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 181 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น V6MAA แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาง 265/65R17 มวลรถเปล่า 1881 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 176 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T-S) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น R6MAA แบบตัวถัง SINGLE CAB ขนาดยาง 215/70R15C มวลรถเปล่า 1500 ถึง 1770 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 174 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T-CD) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น R6MAA แบบตัวถัง CLUB CAB ขนาดยาง 215/70R15C มวลรถเปล่า 1661 ถึง 1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 173 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล กล้วยกิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T-CD) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น R6MAA แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาง 215/70R15C มวลรถเปล่า 1661 ถึง 1880 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 175 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น R6MAA แบบตัวถัง SINGLE CAB ขนาดยาง 215/70R15C มวลรถเปล่า 1661 ถึง 1770 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 174 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น R6MAA แบบตัวถัง CLUB CAB ขนาดยาง 265/70R16 มวลรถเปล่า 1771 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 175 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น R6MAA แบบตัวถัง CLUB CAB ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 1771 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 175 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ธรรมดา รุ่น R6MAA แบบตัวถัง CLUB CAB ขนาดยาง 265/65R17 มวลรถเปล่า 1771 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 175 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น R6AWH แบบตัวถัง CLUB CAB ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 1771 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 183 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าแบบประจุจากนอกรถไม่ได้ เชื้อเพลิง เบนซิน MITSUBISHI แบบ XPANDER (NC0) รหัสเครื่องยนต์ 4A92 ปริมาตรกระบอกสูบ 1590 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น Reduction Gear Box แบบตัวถัง STATION WAGON ขนาดยาง 205/55R17 มวลรถเปล่า 1430 ถึง 1540 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 118 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 4.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 5.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ PAJERO SPORT (KROW) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น R6AWH แบบตัวถัง PPV ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 1881 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 175 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 5.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ PAJERO SPORT (KROW) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น V6AWH แบบตัวถัง PPV ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 2000 ถึง 2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 185 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 (SHP) ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น R6AWH แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 1881 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 192 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 9.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 (SHP) ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น V6AWH แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาว 265/60R18 มวลรถเปล่า 2001 ถึง 2110 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 198 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 9.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล MITSUBISHI แบบ TRITON (LA0T-SWB) รหัสเครื่องยนต์ 4N16 ปริมาตรกระบอกสูบ 2442 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น V6AWH แบบตัวถัง Single Cab ขนาดยาง 205R16C มวลรถเปล่า 1881 ถึง 2000 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 192 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 9.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 6366-1/2335

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 ตุลาคม 2565