



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6773-62/1128

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท มั่นคง สติล จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107565000182

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นเหล็กมุงหลังคา

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นเหล็กมุงหลังคา

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1128-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท มั่นคง สติล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ต.รอก/ซอย -

ถนน 344 ตำบล/แขวง หนองอิรุณ อำเภอ/เขต บ้านบึง

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20200001325580

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2d7695ef

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 6773-62/1128

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.35 มิลลิเมตร
2	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.40 มิลลิเมตร
3	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.42 มิลลิเมตร
4	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร
5	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร
6	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.55 มิลลิเมตร
7	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 350 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.60 มิลลิเมตร
8	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 360 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.35 มิลลิเมตร
9	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 360 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.40 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 6773-62/1128

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 360 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.42 มิลลิเมตร
11	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 360 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร
12	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 360 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร
13	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 360 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.55 มิลลิเมตร
14	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 360 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.60 มิลลิเมตร
15	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 745 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 186 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.35 มิลลิเมตร
16	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 745 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 186 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.40 มิลลิเมตร
17	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 745 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 186 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.42 มิลลิเมตร
18	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 745 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 186 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 6773-62/1128

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 745 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 186 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร
20	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 745 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 186 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.55 มิลลิเมตร
21	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 745 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 186 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.60 มิลลิเมตร
22	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 187.5 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.35 มิลลิเมตร
23	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 187.5 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.40 มิลลิเมตร
24	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 187.5 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.42 มิลลิเมตร
25	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 187.5 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร
26	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 187.5 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร
27	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 187.5 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.55 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 6773-62/1128

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 187.5 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.60 มิลลิเมตร
29	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.35 มิลลิเมตร
30	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.40 มิลลิเมตร
31	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.42 มิลลิเมตร
32	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร
33	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร
34	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.55 มิลลิเมตร
35	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.60 มิลลิเมตร
36	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.35 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

6773-62/1128

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.40 มิลลิเมตร
38	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.42 มิลลิเมตร
39	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร
40	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร
41	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.55 มิลลิเมตร
42	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.60 มิลลิเมตร
43	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 375 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.35 มิลลิเมตร
44	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 375 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.40 มิลลิเมตร
45	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 375 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.42 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 6773-62/1128

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 375 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร
47	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 375 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร
48	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 375 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.55 มิลลิเมตร
49	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 375 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.60 มิลลิเมตร
50	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.35 มิลลิเมตร
51	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.40 มิลลิเมตร
52	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.42 มิลลิเมตร
53	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร
54	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 6773-62/1128

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.55 มิลลิเมตร
56	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.60 มิลลิเมตร
57	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 805 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 201.25 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.35 มิลลิเมตร
58	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 805 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 201.25 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.40 มิลลิเมตร
59	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 805 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 201.25 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.42 มิลลิเมตร
60	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 805 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 201.25 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.45 มิลลิเมตร
61	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 805 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 201.25 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.48 มิลลิเมตร
62	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 805 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 201.25 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.55 มิลลิเมตร
63	ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 805 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 201.25 มิลลิเมตร ความหนาโลหะ 0.60 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2566	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 6773-62/1128

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2566