



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6915-5/2132

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115561006869

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี :

แผ่นลอน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี : แผ่นลอน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2132-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย -

ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล/แขวง แหลมฟ้าผ่า อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10111400125368

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



3e4dc180

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6915-5/2132

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชนิดลูกฟูกลอนเล็ก ประเภท B ความหนาระบุ 0.15 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 634 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 32.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3658 มิลลิเมตร
2	ชนิดลูกฟูกลอนเล็ก ประเภท B ความหนาระบุ 0.15 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 762 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 30.75 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3658 มิลลิเมตร
3	ชนิดลูกฟูกลอนเล็ก ประเภท A ความหนาระบุ 0.45 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 762 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 30.75 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3658 มิลลิเมตร
4	ชนิดลูกฟูกลอนใหญ่ ประเภท B ความหนาระบุ 0.15 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 665 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 77.75 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3658 มิลลิเมตร
5	ชนิดลูกฟูกลอนใหญ่ ประเภท B ความหนาระบุ 0.15 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 800 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 75.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3658 มิลลิเมตร
6	ชนิดลูกฟูกลอนใหญ่ ประเภท A ความหนาระบุ 0.45 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 800 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 75.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3658 มิลลิเมตร
7	ลอนเหลี่ยม ประเภท B ความหนาระบุ 0.15 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 688 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 61.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3658 มิลลิเมตร
8	ลอนเหลี่ยม ประเภท B ความหนาระบุ 0.18 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 688 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 63.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3658 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มิถุนายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6915-5/2132

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มิถุนายน 2566