



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6964-31/593

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอส เค ซี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105557033091

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตูล็อกม้วนสำหรับงานอาคาร

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตูล็อกม้วนสำหรับงานอาคาร

มาตรฐานเลขที่ มอก. 593-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอส เค ซี (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ - ต.รอก/ชอย เพชรเกษม 48 แยก 16

ถนน - ตำบล/แขวง บางด้วน อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10100300225527

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



913ee08b

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส เค ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6964-31/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
2	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
3	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
4	แบบประตูล็อกม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
5	แบบประตูล็อกม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
6	แบบประตูล็อกม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
7	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
8	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.9 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส เค ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6964-31/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระพุ้งของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
10	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระพุ้งของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
11	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระพุ้งของใบประตู 0.9 มิลลิเมตร
12	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระพุ้งของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
13	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระพุ้งของใบประตู 0.9 มิลลิเมตร
14	แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระพุ้งของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
15	แบบประตูล็อกม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระพุ้งของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
16	แบบประตูล็อกม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระพุ้งของใบประตู 0.9 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส เค ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6964-31/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระบอกของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
18	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระบอกของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
19	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระบอกของใบประตู 0.9 มิลลิเมตร
20	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระบอกของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
21	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระบอกของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
22	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระบอกของใบประตู 0.9 มิลลิเมตร
23	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระบอกของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร
24	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระบอกของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2566	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส เค ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6964-31/593

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2566