



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6965-32/593

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ศุภริช จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552006207

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตูล็อกม้วนสำหรับงานอาคาร

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตูล็อกม้วนสำหรับงานอาคาร

มาตรฐานเลขที่ มอก. 593-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ศุภริช จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 10 ต.รอก/ชอย วัดศรีเขตนันทาราม

ถนน กาญจนภิเษก ตำบล/แขวง คลองข่อย อำเภอ/เขต ปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20120002425553

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c48952c8

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ศุภริช จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 6965-32/593 .....

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระพุ้งของใบประตู 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร                                                                                                                                                              |
| 2         | แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระพุ้งของใบประตู 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร                                                                                                                                                              |
| 3         | แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระพุ้งของใบประตู 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร                                                                                                                                                              |
| 4         | แบบประตูล็อกม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระพุ้งของใบประตู 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                 |
| 5         | แบบประตูล็อกม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนากระพุ้งของใบประตู 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                 |
| 6         | แบบประตูล็อกม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนากระพุ้งของใบประตู 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                 |
| 7         | แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระพุ้งของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                |
| 8         | แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนากระพุ้งของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                |
|           | <div><br/>(นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 10 กรกฎาคม 2566</div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท ศุภริช จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... 6965-32/593

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                     |
| 10        | แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                     |
| 11        | แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                     |
| 12        | แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                     |
| 13        | แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.6 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                     |
| 14        | แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.8 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                     |
| 15        | แบบประตูล็อกม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 1.2 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                     |
|           | <p style="text-align: center;"><br/>(นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 10 กรกฎาคม 2566</p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ศุภริช จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 6965-32/593

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><br/>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 10 กรกฎาคม 2566</div> |