



ใบอนุญาตที่ 7389-25/1165

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107561000447

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำ
ได้ผิวจราจร วัสดุทนน้อยกว่า 0.6 mที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำได้ผิวจราจร
วัสดุทนน้อยกว่า 0.6 m

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1165-2559

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง หนองปลาไหล อำเภอ/เขต บางละมุง

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20200000425555

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 22 มกราคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2e51a24b

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 7389-25/1165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 100 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 900 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 600 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
2	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 100 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 900 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 900 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
3	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 125 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1200 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 900 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
4	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 125 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1200 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1200 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
5	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 150 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1500 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1200 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
6	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 150 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1500 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1500 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
	 (นายชุม หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 7389-25/1165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 175 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1800 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1500 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
8	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 175 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1800 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1800 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
9	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2100 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1800 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
10	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2100 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2100 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
11	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2400 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2400 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
12	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 225 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2700 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2700 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 7389-25/1165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 250 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 3000 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 3000 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
14	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 275 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 3300 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 3300 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
15	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 300 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 3600 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 3600 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร
16	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 100 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 900 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 600 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
17	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 100 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 900 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 900 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
18	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 125 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1200 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 900 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 7389-25/1165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 125 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1200 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1200 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
20	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 150 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1500 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1200 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
21	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 150 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1500 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1500 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
22	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 175 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1800 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1500 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
23	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 175 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1800 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1800 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
24	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2100 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1800 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

7389-25/1165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2100 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2100 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
26	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2400 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2400 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
27	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 225 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2700 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2700 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
28	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 250 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 3000 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 3000 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
29	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 275 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 3300 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 3300 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
30	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 300 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 3600 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 3600 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2567

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 7389-25/1165

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มกราคม 2567