



ใบอนุญาตที่ 7429-6/2132

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001625

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี :

แผ่นลอน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี : แผ่นลอน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2132-2564

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ที่ 10 ต.รอก/ซอย กลับเจริญ

ถนน ปู่เจ้าฯ ตำบล/แขวง บางหญ้าแพรก อำเภอ/เขต พระประแดง

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20112400125422

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



736e8e88

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 7429-6/2132

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ลอนเหล็ยม ประเภท B ความหนาระบุ 0.32 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 325 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
2	ลอนเหล็ยม ประเภท C ความหนาระบุ 0.32 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 325 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
3	ลอนเหล็ยม ประเภท A ความหนาระบุ 0.40 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 325 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
4	ลอนเหล็ยม ประเภท A ความหนาระบุ 0.50 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 325 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
5	ลอนเหล็ยม ประเภท C ความหนาระบุ 0.40 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 325 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
6	ลอนเหล็ยม ประเภท C ความหนาระบุ 0.50 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 325 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 7429-6/2132

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ลอนเหล็ยม ประเภท A ความหนา 0.40 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 729 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 243 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
8	ลอนเหล็ยม ประเภท A ความหนา 0.50 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 729 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 243 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
9	ลอนเหล็ยม ประเภท A ความหนา 0.40 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
10	ลอนเหล็ยม ประเภท A ความหนา 0.50 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
11	ลอนเหล็ยม ประเภท A ความหนา 0.40 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
12	ลอนเหล็ยม ประเภท A ความหนา 0.50 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
13	ลอนเหล็ยม ประเภท B ความหนา 0.32 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 729 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 243 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
14	ลอนเหล็ยม ประเภท B ความหนา 0.32 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 7429-6/2132

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ลอนเหลี่ยม ประเภท B ความหนา 0.32 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
16	ลอนเหลี่ยม ประเภท C ความหนา 0.32 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 729 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 243 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
17	ลอนเหลี่ยม ประเภท C ความหนา 0.40 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 729 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 243 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
18	ลอนเหลี่ยม ประเภท C ความหนา 0.50 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 729 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 243 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
19	ลอนเหลี่ยม ประเภท C ความหนา 0.32 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
20	ลอนเหลี่ยม ประเภท C ความหนา 0.40 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
21	ลอนเหลี่ยม ประเภท C ความหนา 0.50 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
22	ลอนเหลี่ยม ประเภท C ความหนา 0.32 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 7429-6/2132

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	ลอนเหล็ยม ประเภท C ความหนาระบุ 0.40 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
24	ลอนเหล็ยม ประเภท C ความหนาระบุ 0.50 มิลลิเมตร ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 25000 มิลลิเมตร
	กสิกร (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 7429-6/2132

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567