



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536086501

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 126-2548

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย -

ถนน รมเกล้า 1 ตำบล/แขวง คลองสองต้นนุ่น อำเภอ/เขต ลาดกระบัง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10101700125366

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e9f1b301

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่

7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชั้นคุณภาพ PJ 5 ขนาดระบุ 100 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 115.4-116.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 5.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 144 มิลลิเมตร
2	ชั้นคุณภาพ PJ 5 ขนาดระบุ 150 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 167.4-168.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 6.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 197 มิลลิเมตร
3	ชั้นคุณภาพ PJ 5 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 222.4-223.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 8.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 257 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 100 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแวนยางกับขอบร่องแวนยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 117.4-118.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 6.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 147 มิลลิเมตร
5	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 150 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแวนยางกับขอบร่องแวนยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 169.4-170.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 7.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 201 มิลลิเมตร
6	ชั้นคุณภาพ PJ 35 ขนาดระบุ 100 มิลลิเมตร  (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ชั้นคุณภาพ PJ 35 ขนาดระบุ 150 มิลลิเมตร
8	ชั้นคุณภาพ PJ 35 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร
9	ชั้นคุณภาพ PJ 35 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ชั้นคุณภาพ PJ 35 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร
11	ชั้นคุณภาพ PJ 35 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร
12	ชั้นคุณภาพ PJ 35 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ชั้นคุณภาพ PJ 35 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร
14	ชั้นคุณภาพ PJ 35 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร
15	ชั้นคุณภาพ PJ 35 ขนาดระบุ 1000 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 125 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 142.4-143.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 6.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 173 มิลลิเมตร
17	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 175 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 194.4-195.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 7.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 227 มิลลิเมตร
18	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 350 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 386.4-387.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 436 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 450 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 494.2-495.8 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 18.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 556 มิลลิเมตร
20	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 700 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 762-764 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 27.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 842 มิลลิเมตร
21	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 900 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 979-981 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 35.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1076 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 1100 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1195.8-1198.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 44 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1316 มิลลิเมตร
23	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 1200 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1304.8-1307.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 48.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1434 มิลลิเมตร
24	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 1300 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1412.8-1415.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 52.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1550 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 1400 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1521.8-1524.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 57 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1668 มิลลิเมตร
26	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 1500 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1629.8-1632.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 60.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1784 มิลลิเมตร
27	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 1600 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1738-1742 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1902 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 1700 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1846-1850 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 69 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2018 มิลลิเมตร
29	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 1800 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1955-1959 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 73.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2136 มิลลิเมตร
30	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 1900 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2064-2068 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 78 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2254 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 2000 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2172-2176 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 82 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2370 มิลลิเมตร
32	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 2100 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2281-2285 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 86.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2488 มิลลิเมตร
33	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 2200 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2389-2393 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2604 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 2300 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2498-2502 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 94.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2722 มิลลิเมตร
35	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 2400 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2606-2610 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 98.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2838 มิลลิเมตร
36	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 2500 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2715-2719 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 103 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2956 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 125 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 146.4-147.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 9.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 189 มิลลิเมตร
38	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 175 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 197.4-198.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 10.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 243 มิลลิเมตร
39	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 350 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 390.4-391.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 446 มิลลิเมตร
	 (นายจรูญ หมั่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 450 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 501.2-502.8 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 24 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 574 มิลลิเมตร
41	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 700 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 778-780 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 876 มิลลิเมตร
42	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 900 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 999-1001 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 45.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1116 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 1100 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1220.8-1223.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 58 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1370 มิลลิเมตร
44	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 1200 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1331.8-1334.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 61.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1488 มิลลิเมตร
45	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 1300 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1442.8-1445.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 67 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1610 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 1400 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแวนยางกับขอบร่องแวนยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1552.8-1555.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 72 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1730 มิลลิเมตร
47	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 1500 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแวนยางกับขอบร่องแวนยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1663.8-1666.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 77.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1852 มิลลิเมตร
48	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 1600 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแวนยางกับขอบร่องแวนยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1774-1778 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 83 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1974 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 1700 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1887-1891 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 89 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2100 มิลลิเมตร
50	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 1800 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1996-2000 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 93.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2218 มิลลิเมตร
51	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 1900 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2106-2110 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 98.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2338 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 2000 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2217-2221 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 104 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2460 มิลลิเมตร
53	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 2100 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2328-2332 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 109.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2582 มิลลิเมตร
54	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 2200 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2439-2443 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 115 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2704 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 2300 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2549-2553 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2824 มิลลิเมตร
56	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 2400 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2660-2664 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 125.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2946 มิลลิเมตร
57	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 2500 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2771-2775 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 131 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3068 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
58	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 80 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 95.4-96.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 5.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 124 มิลลิเมตร
59	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 125 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 148.4-149.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 11.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 197 มิลลิเมตร
60	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 175 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 203.4-204.6 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 261 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมื่นศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 350 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 404.2-405.8 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 475 มิลลิเมตร
62	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 450 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 518.2-519.8 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 33 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 610 มิลลิเมตร
63	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 700 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 805-807 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 50.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 932 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่

7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
64	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 900 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1034-1036 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 62.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1186 มิลลิเมตร
65	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 1100 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1262.8-1265.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 77 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1450 มิลลิเมตร
66	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 1200 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1377.8-1380.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 84.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1580 มิลลิเมตร
 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่

7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 1400 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1606.8-1609.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 98.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1838 มิลลิเมตร
68	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 1500 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1721.8-1724.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 106 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1968 มิลลิเมตร
69	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 1600 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1836-1840 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 113.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2098 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่

7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
70	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 1700 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1950-1954 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 120.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2226 มิลลิเมตร
71	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 1800 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2065-2069 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 128 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2356 มิลลิเมตร
72	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 1900 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2180-2184 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 135.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2486 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 2000 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหวนยางกับขอบร่องแหวนยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2294-2298 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 142.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2614 มิลลิเมตร
74	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 2100 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหวนยางกับขอบร่องแหวนยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2409-2413 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2744 มิลลิเมตร
75	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 2200 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหวนยางกับขอบร่องแหวนยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2523-2527 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 157 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2872 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
76	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 2300 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2638-2642 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 164.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3002 มิลลิเมตร
77	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 2400 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2753-2757 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 172 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3132 มิลลิเมตร
78	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 2500 มิลลิเมตร ความยาว 485-495 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 94-100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2867-2871 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 179 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3260 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	ชั้นคุณภาพ PJ 5 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร
80	ชั้นคุณภาพ PJ 5 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร
81	ชั้นคุณภาพ PJ 5 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
82	ชั้นคุณภาพ PJ 5 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร
83	ชั้นคุณภาพ PJ 5 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร
84	ชั้นคุณภาพ PJ 5 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	ชั้นคุณภาพ PJ 5 ขนาดระบุ 1000 มิลลิเมตร
86	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร
87	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
88	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร
89	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร
90	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร
	 (นายจรูญ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร
92	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร
93	ชั้นคุณภาพ PJ 10 ขนาดระบุ 1000 มิลลิเมตร
	 (นายจรูญ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
94	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 100 มิลลิเมตร
95	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 150 มิลลิเมตร
96	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
97	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร
98	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร
99	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร
101	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร
102	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
103	ชั้นคุณภาพ PJ 15 ขนาดระบุ 1000 มิลลิเมตร
104	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 100 มิลลิเมตร
105	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 150 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
106	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร
107	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร
108	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร
	 (นายจรูญ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
109	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร
110	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร
111	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
112	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร
113	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 1000 มิลลิเมตร
114	ชั้นคุณภาพ PJ 25 ขนาดระบุ 100 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
115	ชั้นคุณภาพ PJ 25 ขนาดระบุ 150 มิลลิเมตร
116	ชั้นคุณภาพ PJ 25 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร
117	ชั้นคุณภาพ PJ 25 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร
	 (นายจรูญ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
118	ชั้นคุณภาพ PJ 25 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร
119	ชั้นคุณภาพ PJ 25 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร
120	ชั้นคุณภาพ PJ 25 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
121	ชั้นคุณภาพ PJ 25 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร
122	ชั้นคุณภาพ PJ 25 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร
123	ชั้นคุณภาพ PJ 25 ขนาดระบุ 1000 มิลลิเมตร
	 (นายจรูญ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
124	ชั้นคุณภาพ PJ 20 ขนาดระบุ 1300 มิลลิเมตร ความยาว 320-330 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 34-40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1492.8-1495.2 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 91.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1710 มิลลิเมตร  (นายชญ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
125	ชั้นคุณภาพ PJ 6 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 222.5-223.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 8.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 257 มิลลิเมตร
126	ชั้นคุณภาพ PJ 6 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 274.5-275.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 314 มิลลิเมตร
127	ชั้นคุณภาพ PJ 6 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 326.5-327.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 370 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
128	ชั้นคุณภาพ PJ 6 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 431.5-432.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 483 มิลลิเมตร
129	ชั้นคุณภาพ PJ 6 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 537.5-538.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 19.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 597 มิลลิเมตร
130	ชั้นคุณภาพ PJ 6 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 643.5-644.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 22.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 709 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
131	ชั้นคุณภาพ PJ 6 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 857.5-858.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 27.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 933 มิลลิเมตร
132	ชั้นคุณภาพ PJ 6 ขนาดระบุ 1000 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1071.5-1072.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 32 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1157 มิลลิเมตร
133	ชั้นคุณภาพ PJ 6 ขนาดระบุ 1200 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1285.5-1286.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 39.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1386 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
134	ชั้นคุณภาพ PJ 6 ขนาดระบุ 1500 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1605.5-1606.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1727 มิลลิเมตร
135	ชั้นคุณภาพ PJ 12 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 222.5-223.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 11 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 264 มิลลิเมตร
136	ชั้นคุณภาพ PJ 12 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 274.5-275.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 318 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
137	ชั้นคุณภาพ PJ 12 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 328.5-329.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 378 มิลลิเมตร
138	ชั้นคุณภาพ PJ 12 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 436.5-437.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 18.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 494 มิลลิเมตร
139	ชั้นคุณภาพ PJ 12 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 545.5-546.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 22.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 611 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
140	ชั้นคุณภาพ PJ 12 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 654.5-655.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 27.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 730 มิลลิเมตร
141	ชั้นคุณภาพ PJ 12 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 870.5-871.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 962 มิลลิเมตร
142	ชั้นคุณภาพ PJ 12 ขนาดระบุ 1000 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1087.5-1088.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 39.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1188 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
143	ชั้นคุณภาพ PJ 12 ขนาดระบุ 1200 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1303.5-1304.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 48.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1422 มิลลิเมตร
144	ชั้นคุณภาพ PJ 12 ขนาดระบุ 1500 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1629.5-1630.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 60.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1773 มิลลิเมตร
145	ชั้นคุณภาพ PJ 18 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 223.5-224.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 271 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่

7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
146	ชั้นคุณภาพ PJ 18 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 278.5-279.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 328 มิลลิเมตร
147	ชั้นคุณภาพ PJ 18 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 334.5-335.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 390 มิลลิเมตร
148	ชั้นคุณภาพ PJ 18 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 444.5-445.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 24 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 513 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

29 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
149	ชั้นคุณภาพ PJ 18 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 554.5-555.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 29.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 635 มิลลิเมตร
150	ชั้นคุณภาพ PJ 18 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 664.5-665.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 758 มิลลิเมตร
151	ชั้นคุณภาพ PJ 18 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 885.5-886.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 43.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 994 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
152	ชั้นคุณภาพ PJ 18 ขนาดระบุ 1000 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหวนยางกับขอบร่องแหวนยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1106.5-1107.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 58 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1245 มิลลิเมตร
153	ชั้นคุณภาพ PJ 18 ขนาดระบุ 1200 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหวนยางกับขอบร่องแหวนยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1327.5-1328.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 61.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1473 มิลลิเมตร
154	ชั้นคุณภาพ PJ 18 ขนาดระบุ 1500 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหวนยางกับขอบร่องแหวนยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1657.5-1658.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 77.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1835 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่

7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
155	ชั้นคุณภาพ PJ 24 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 228.5-229.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 19.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 288 มิลลิเมตร
156	ชั้นคุณภาพ PJ 24 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 284.5-285.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 21 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 347 มิลลิเมตร
157	ชั้นคุณภาพ PJ 24 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร ความยาว 180-190 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 19-25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 338.5-339.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 409 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

29 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
158	ชั้นคุณภาพ PJ 24 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 454.5-455.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 33 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 542 มิลลิเมตร
159	ชั้นคุณภาพ PJ 24 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 562.5-563.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 668 มิลลิเมตร
160	ชั้นคุณภาพ PJ 24 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 674.5-675.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 50.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 797 มิลลิเมตร



(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
161	ชั้นคุณภาพ PJ 24 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 899.5-900.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 61 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1044 มิลลิเมตร
162	ชั้นคุณภาพ PJ 24 ขนาดระบุ 1000 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1122.5-1123.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 77 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1299 มิลลิเมตร
163	ชั้นคุณภาพ PJ 24 ขนาดระบุ 1200 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1346.5-1347.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 84.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1538 มิลลิเมตร
 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
164	ชั้นคุณภาพ PJ 24 ขนาดระบุ 1500 มิลลิเมตร ความยาว 215-225 มิลลิเมตร ระยะห่างของร่องแหว่งยางกับขอบร่องแหว่งยางนอกสุด 24-30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1682.5-1683.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 106 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1918 มิลลิเมตร  (นายชาญ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 มกราคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7746-41/126

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567