



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 7818-35/593

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยโตโย โรลลิง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105542092348

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตูล็อกม้วนสำหรับงานอาคาร

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประตูล็อกม้วนสำหรับงานอาคาร

มาตรฐานเลขที่ มอก. 593-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไทยโตโย โรลลิง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 23/4-5 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย -

ถนน เอกชัย-บางบอน ตำบล/แขวง คอกกระบือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20741900125365

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



4d0849c7

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยโตโย โรลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7818-35/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
2	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
3	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
4	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
5	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
6	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยมือ (S) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 และ 0.8 มิลลิเมตร
7	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร
8	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กรกฎาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยโตโย โรลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7818-35/593

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบประตูเหล็กม้วนบานเดี่ยว ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร
10	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 50 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร
11	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 65 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร
12	แบบประตูเหล็กม้วนบานคู่ ชนิด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (E) ชั้นคุณภาพ 80 ความหนาของใบประตู 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยโตโย โรลลิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7818-35/593

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 กรกฎาคม 2567