



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107547000800

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 107-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 332-333 หมู่ที่ 5 ตระกอก/ชอย -

ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง ลำไทร อำเภอ/เขต วังน้อย

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140700125463

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f22fd680

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
2	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
3	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
4	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
5	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
6	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
8	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
9	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
10	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
11	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
12	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
14	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
15	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
16	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
17	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
18	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
20	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
21	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
22	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
23	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 74.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
24	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
26	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
27	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
28	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
29	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.02 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
30	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.55 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.55 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
32	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.55 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
33	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.11 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
34	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.11 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
35	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 177.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
36	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 19.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
38	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 21.0x21.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
39	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 22.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
40	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 23.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
41	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
42	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
44	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.5x30.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
45	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
46	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.5x35.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
47	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
48	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 47.5x 47.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
50	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
51	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
52	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
53	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 63.5x 63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
54	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 73.8x 73.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
56	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
57	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
58	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
59	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 88.9x88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
60	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
62	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
63	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
64	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
65	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0x127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
66	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0x140.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
68	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
69	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 47.5x23.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
70	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทไร้ตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
71	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
72	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
74	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
75	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
76	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 71.0x34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
77	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
78	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
80	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
81	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
82	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
83	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
84	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 190.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.80 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	แบบสีเหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.80 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร  (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
86	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
87	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
88	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 95.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
89	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
90	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
91	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
92	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
93	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
94	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
95	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
96	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
97	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
98	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
99	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
100	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
101	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
102	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
103	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
104	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
105	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
106	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
107	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
108	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
109	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 160.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
110	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 177.8x127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
111	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 180.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
112	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
113	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
114	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 21.0x21.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
115	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 22.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
116	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 23.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
117	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
118	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
119	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
120	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
121	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
122	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
123	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
124	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.8x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
125	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
126	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 63.5x63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
127	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 70.0x70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
128	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 73.8x73.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
129	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
130	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 76.2x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
131	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 80.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
132	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 88.9x88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
133	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 90.0x90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
134	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
135	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
136	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 47.5x23.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
137	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
138	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
139	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
140	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
141	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 60.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
142	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 70.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
143	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 71.0x34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
144	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
145	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
146	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
147	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 76.2x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
148	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 80.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
149	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 80.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
150	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 90.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
151	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 90.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
152	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
153	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
154	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
155	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
156	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
157	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 101.6x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
158	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 101.6x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
159	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 120.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
160	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 120.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
161	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 125.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
162	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 125.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
163	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 125.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
164	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 127.0x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
165	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 140.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
166	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
167	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 203.2x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.80 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
168	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
169	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
170	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
171	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
172	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
173	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
174	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
175	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
176	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
177	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
178	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
179	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
180	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
181	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
182	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
183	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
184	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
185	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
186	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
187	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6.60 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
188	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6.60 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
189	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6.60 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
190	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 7.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
191	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 7.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
192	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 177.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
193	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 190.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 7.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
194	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 193.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
195	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
196	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 219.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
197	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 244.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
198	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 267.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
199	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 19.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
200	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
201	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 21.0x21.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
202	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 22.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
203	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 23.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
204	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
205	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
206	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
207	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.5x30.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
208	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
209	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.5x35.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
210	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
211	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
212	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
213	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
214	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
215	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0x127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
216	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0x140.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
217	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
218	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
219	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 160.0x160.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
220	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 175.0x175.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
221	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 177.8x177.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
222	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR490 ขนาดระบุ 180.0x180.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
223	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x200.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
224	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 203.2x203.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
225	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
226	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 47.5x23.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
227	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
228	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
229	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
230	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
231	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
232	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
233	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
234	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
235	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
236	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 160.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
237	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 177.8x127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
238	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 180.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.10 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
239	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 6.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
240	แบบสีเหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 203.2x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร  (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
241	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 19.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
242	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
243	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
244	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 21.0x21.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
245	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 21.0x21.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
246	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 22.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
247	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 22.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
248	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 23.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
249	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 23.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
250	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
251	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
252	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
253	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
254	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
255	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
256	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
257	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
258	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
259	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
260	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
261	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
262	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.8x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
263	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
264	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 63.5x63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
265	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
266	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 73.8x73.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
267	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
268	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
269	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
270	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 88.9x88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
271	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
272	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 1.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
273	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
274	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.5x30.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
275	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.5x35.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
276	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 47.5x47.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
277	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.0x101.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
278	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
279	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
280	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0x127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
281	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0x140.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
282	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
283	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
284	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
285	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
286	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 47.5x23.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
287	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 47.5x23.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
288	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
289	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
290	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
291	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 0.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
292	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
293	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
294	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
295	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
296	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
297	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
298	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 71.0x34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
299	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 71.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
300	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
301	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
302	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
303	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
304	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
305	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
306	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
307	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
308	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
309	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
310	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
311	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
312	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
313	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
314	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
315	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
316	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
317	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
318	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
319	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
320	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
321	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
322	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 127.0x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
323	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 140.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
324	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
325	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
326	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
327	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
328	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
329	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 64.0x64.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
330	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
331	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 89.0x89.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
332	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.0x101.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
333	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
334	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
335	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
336	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 71.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
337	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
338	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
339	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
340	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 102.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร  (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มกราคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8032-155/107

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567