



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8059-159/107

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107551000100

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสิทธิการค้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสิทธิการค้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 107-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 8/5 หมู่ที่ 14 ตรอก/ซอย -

ถนน ท่าช้าง-คลองนกทุง ตำบล/แขวง ท่าช้าง อำเภอ/เขต บางลำ

จังหวัด สงขลา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20900000125358

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c193273a

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8059-159/107

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                             |
| 2         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                             |
| 3         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                             |
| 4         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                             |
| 5         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                             |
| 6         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                             |
| 7         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                             |
| 8         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                             |
|           | <p><br/>(นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8059-159/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 75.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567         </p> |                                                                                                                                                                                 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8059-159/107

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                      |
| 18        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                      |
| 19        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                      |
| 20        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                      |
| 21        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                      |
| 22        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                      |
| 23        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                      |
| 24        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                                                      |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8059-159/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 75.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567         </p> |                                                                                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8059-159/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 20x20 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 25x25 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 32x32 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 38x38 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50x50 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75x75 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 20x20 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร             |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 25x25 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร             |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567         </p> |                                                                                                                                                                                  |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8059-159/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 32x32 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร             |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 38x38 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร             |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50x50 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร             |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75x75 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร             |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50x25 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75x38 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร  |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100x50 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50x25 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร              |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567         </p> |                                                                                                                                                                                  |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8059-159/107

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49        | แบบสีเหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75x38 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                                                                    |
| 50        | แบบสีเหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100x50 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร                                                                                                                                   |
|           | <p style="text-align: center;"><br/>(นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567</p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8059-159/107

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><br/>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567</div> |