



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8131-163/107

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107549000106

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 107-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 7/4 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย -

ถนน เอกชัย ตำบล/แขวง แคราย อำเภอ/เขต ทุ่งมูมแบน

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10741100125357

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



231d1e9b

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
2	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
3	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
4	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
5	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
6	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
7	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
8	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
10	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
11	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
12	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
13	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
14	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
15	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
16	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
18	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
19	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
20	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
21	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
22	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
23	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
24	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
26	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
27	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
28	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
29	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
30	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
31	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
32	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
34	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
35	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
36	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
37	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
38	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
39	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
40	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
42	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
43	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
44	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
45	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
46	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
47	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
48	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
50	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 140.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
51	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
52	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
53	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
54	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
55	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
56	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
58	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
59	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
60	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
61	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
62	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
63	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
64	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
65	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
66	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
67	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
68	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
69	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
70	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
71	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
72	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.8x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
73	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
74	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 63.5x63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
75	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 70.0x70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
76	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
77	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 76.2x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
78	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 80.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
79	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 90.0x90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
80	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
81	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
82	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
83	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
84	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
85	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
86	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 60.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
87	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 70.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
88	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
89	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
90	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
91	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 80.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
92	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 80.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
93	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 90.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
94	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 90.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
95	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
96	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
97	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
98	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
99	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
100	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 120.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
101	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 120.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
102	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 125.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
103	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 125.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8131-163/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
104	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 125.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
105	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 140.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
106	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8131-163/107

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8131-163/107

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิม 1401 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ใหม่ 7/4,7/6 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 ธันวาคม 2568