



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107547000206

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสิทธิการค้าเครื่องหมายสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสิทธิการค้าเครื่องหมายสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 107-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร

ตั้งอยู่เลขที่ 1/97 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน พระราม 2 ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 82100400125497

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



0ac87309

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
2	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
3	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
4	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
5	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
6	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.08 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
8	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.08 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
9	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
10	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
11	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
12	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
14	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.62 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
15	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.62 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
16	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
17	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
18	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
20	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
21	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
22	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
23	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 190.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
24	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 193.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
26	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
27	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 219.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
28	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 267.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
29	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 273.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
30	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 318.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 323.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
32	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 323.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
33	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 355.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
34	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 406.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
35	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
36	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
38	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 63.5 x 63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
39	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0 x 65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
40	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
41	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
42	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 88.9 x 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
44	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
45	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
46	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
47	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0 x 120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
48	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0 x 127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังต่อ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
50	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังต่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
51	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4 x 152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังต่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
52	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 175.0 x 175.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังต่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
53	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 177.8 x 177.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังต่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
54	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0 x 200.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังต่อ 3.40 ถึง 12.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 203.2 x 203.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
56	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 250.0 x 250.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
57	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 254.0 x 254.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
58	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 300.0 x 300.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
59	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
60	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
62	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
63	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
64	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
65	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
66	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
68	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
69	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
70	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 71.0 x 65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
71	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
72	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
74	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
75	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
76	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
77	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
78	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
80	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
81	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
82	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
83	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.80 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
84	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 203.2 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
86	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
87	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 203.2 x 152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
88	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 250.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
89	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 250.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
90	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 254.0 x 152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 260.0 x 180.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
92	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 300.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
93	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 300.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
94	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 300.0 x 200.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
95	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 304.8 x 203.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
96	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 350.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
97	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 350.0 x 250.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
98	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 400.0 x 200.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
99	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
100	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
101	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
102	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
103	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
104	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
105	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.08 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
106	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.08 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
107	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
108	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
109	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
110	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
111	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
112	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.62 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
113	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.62 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
114	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
115	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
116	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
117	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
118	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
119	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.90 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
120	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 50.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
121	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 50.8 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
122	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 60.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
123	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 63.5 x 63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
124	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 65.0 x 65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
125	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
126	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 76.2 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
127	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 80.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
128	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 88.9 x 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
129	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 90.0 x 90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
130	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 100.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
131	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 101.6 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
132	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 120.0 x 120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
133	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 125.0 x 125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
134	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 127.0 x 127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
135	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 150.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.80 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
136	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 60.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
137	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
138	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
139	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0 x 38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
140	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0 x 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
141	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
142	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 76.2 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
143	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 100.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
144	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 101.6 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
145	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 100.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
146	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 101.6 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
147	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 120.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
148	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 125.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
149	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 125.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
150	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 127.0 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
151	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 150.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
152	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 150.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
153	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 152.4 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
154	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 150.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
155	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 150.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
156	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 152.4 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
157	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 200.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
158	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 200.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
159	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 200.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.80 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 24000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
160	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
161	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
162	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
163	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
164	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
165	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
166	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.08 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
167	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.08 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
168	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
169	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
170	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
171	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
172	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
173	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.62 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
174	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 7.62 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
175	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
176	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
177	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
178	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
179	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
180	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
181	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
182	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 190.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
183	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 193.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
184	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
185	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 219.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
186	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 267.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
187	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 273.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
188	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 318.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
189	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 323.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
190	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 323.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
191	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 355.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
192	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 406.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
193	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 50.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
194	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 50.8 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
195	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 60.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
196	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 63.5 x 63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
197	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 65.0 x 65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
198	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
199	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 76.2 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
200	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 80.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
201	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 88.9 x 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
202	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 90.0 x 90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
203	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 100.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
204	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 101.6 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
205	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 120.0 x 120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
206	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 125.0 x 125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
207	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 127.0 x 127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
208	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 150.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
209	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 152.4 x 152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
210	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 175.0 x 175.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
211	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 177.8 x 177.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
212	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 200.0 x 200.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
213	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 203.2 x 203.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
214	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 250.0 x 250.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
215	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 254.0 x 254.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
216	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 300.0 x 300.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
217	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 60.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
218	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
219	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
220	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0 x 38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
221	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0 x 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
222	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
223	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 76.2 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
224	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 100.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
225	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 101.6 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
226	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 100.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
227	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 101.6 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
228	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 120.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
229	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 125.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
230	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 125.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
231	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 127.0 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
232	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 150.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
233	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 150.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
234	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 152.4 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
235	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 150.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
236	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 150.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
237	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 152.4 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
238	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 200.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
239	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 200.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
240	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 200.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
241	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 203.2 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
242	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 200.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
243	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 203.2 x 152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
244	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 250.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
245	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 250.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
246	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 254.0 x 152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
247	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 260.0 x 180.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
248	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 300.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
249	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 300.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
250	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 300.0 x 200.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
251	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 304.8 x 203.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
252	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 350.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
253	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 350.0 x 250.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
254	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 400.0 x 200.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2568	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8138-165/107

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2567