



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8182-168/107

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745557004550

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสิทธิการค้าเครื่องหมายสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสิทธิการค้าเครื่องหมายสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 107-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 99/299 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง พันท้ายนรสิงห์ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10740005825582

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 8 มกราคม 2568

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



5dda3934

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
2	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
3	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
4	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
5	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
6	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
7	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
8	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร



(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

8 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
10	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
11	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
12	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
13	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
14	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
15	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
16	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
18	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
19	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
20	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
21	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
22	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
23	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
24	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
26	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
27	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
28	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
29	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
30	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
31	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
32	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
34	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
35	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
36	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
37	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
38	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
39	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
40	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
42	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
43	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
44	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
45	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
46	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
47	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
48	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
50	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
51	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
52	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
53	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
54	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
55	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
56	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
58	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
59	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
60	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
61	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
62	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
63	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
64	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.8x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
66	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.8x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
67	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
68	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
69	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 63.5x63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
70	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 63.5x63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
71	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 70.0x70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
72	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
74	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
75	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 76.2x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
76	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
77	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 80.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
78	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
79	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 88.9x88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
80	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 88.9x88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
82	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
83	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 101.6x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
84	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
85	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 120.0x120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
86	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
87	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 125.0x125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
88	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
89	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
90	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
91	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
92	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
93	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
94	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
95	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
96	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
97	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
98	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
99	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 60.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
100	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
101	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 70.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
102	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
103	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
104	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
105	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
106	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
107	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
108	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
109	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 76.2x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
110	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
111	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 80.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
112	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
113	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 90.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
114	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
115	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
116	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
117	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
118	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
119	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
120	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร



(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

8 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
121	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
122	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
123	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 101.6x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
124	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
125	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 101.6x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
126	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
127	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
128	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
129	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 120.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
130	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
131	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 120.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
132	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
133	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 125.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
134	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
135	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 127.0x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
136	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 127.0x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่

8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
137	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 140.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
138	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 140.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
139	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
140	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
141	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 150.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
142	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
143	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 150.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
144	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8182-168/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
145	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 125.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
146	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิถุนายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 168 สยามอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8182-168/107

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 มกราคม 2568