



ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107548000463

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 107-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย -

ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล/แขวง บางหญ้าแพรก อำเภอ/เขต พระประแดง

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10110600225150

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8c287d01

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
2	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 17.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
3	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
4	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
5	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
6	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
8	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
9	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
10	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
11	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
12	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
14	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
15	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
16	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
17	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
18	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
20	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
21	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
22	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
23	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
24	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 74.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
26	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
27	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
28	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
29	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
30	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
32	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
33	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
34	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
35	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
36	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 177.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
38	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 190.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
39	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 193.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
40	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
41	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 219.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
42	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 17.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
44	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
45	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
46	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
47	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
48	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
50	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
51	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
52	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
53	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
54	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
56	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
57	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
58	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
59	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
60	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
62	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
63	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
64	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
65	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
66	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 74.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
68	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
69	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
70	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
71	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
72	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
74	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
75	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
76	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
77	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
78	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 177.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 190.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
80	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 193.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
81	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
82	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 219.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
83	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
84	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 17.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
86	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
87	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
88	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
89	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
90	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
92	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
93	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
94	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
95	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
96	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
97	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
98	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
99	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
100	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
101	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
102	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
103	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
104	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
105	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
106	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
107	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 74.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
108	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
109	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
110	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
111	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
112	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
113	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
114	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
115	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
116	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
117	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
118	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
119	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 177.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
120	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 190.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
121	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 193.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
122	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
123	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 219.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาวุธย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
124	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 20.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
125	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
126	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.4 x 25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
127	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
128	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 32.0 x 32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
129	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.0 x 35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
130	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 38.0 x 38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
131	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
132	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
133	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
134	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
135	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 63.5 x 63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
136	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0 x 65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
137	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0 x 70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
138	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
139	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
140	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
141	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 88.9 x 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
142	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 89.0 x 89.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
143	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
144	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
145	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
146	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0 x 120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
147	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
148	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0 x 127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
149	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0 x 140.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
150	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
151	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4 x 152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.90 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
152	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 20.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
153	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
154	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.4 x 25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
155	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
156	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 32.0 x 32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
157	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.0 x 35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
158	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 38.0 x 38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
159	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
160	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
161	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
162	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
163	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 63.5 x 63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
164	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0 x 65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
165	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0 x 70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
166	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
167	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
168	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
169	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 88.9 x 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
170	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 89.0 x 89.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
171	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
172	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
173	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
174	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0 x 120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
175	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
176	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0 x 127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
177	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0 x 140.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
178	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
179	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4 x 152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
180	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 20.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
181	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
182	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.4 x 25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
183	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
184	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 32.0 x 32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
185	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.0 x 35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
186	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 38.0 x 38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
187	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
188	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
189	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
190	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
191	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 63.5 x 63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
192	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0 x 65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
193	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0 x 70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
194	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
195	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
196	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
197	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 88.9 x 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
198	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 89.0 x 89.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
199	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
200	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
201	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
202	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0 x 120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
203	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
204	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0 x 127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
205	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0 x 140.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
206	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
207	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4 x 152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.90 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
208	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 20.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
209	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
210	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.4 x 25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
211	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
212	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 32.0 x 32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
213	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.0 x 35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
214	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 38.0 x 38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
215	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
216	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
217	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
218	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
219	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 63.5 x 63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
220	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0 x 65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
221	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0 x 70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
222	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
223	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
224	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
225	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 88.9 x 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
226	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 89.0 x 89.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
227	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
228	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
229	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
230	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0 x 120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
231	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
232	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0 x 127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
233	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0 x 140.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
234	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
235	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4 x 152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.90 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
236	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
237	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
238	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
239	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8 x 25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
240	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
241	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
242	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0 x 35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
243	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
244	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
245	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
246	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
247	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
248	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
249	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
250	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
251	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
252	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
253	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
254	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
255	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
256	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
257	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
258	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
259	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
260	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
261	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
262	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
263	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
264	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
265	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
266	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
267	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
268	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
269	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
270	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
271	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
272	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
273	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
274	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 160.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
275	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 177.8 x 127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
276	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 180.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
277	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
278	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 203.2 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
279	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 203.2 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.90 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร
280	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
281	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
282	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
283	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8 x 25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
284	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
285	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
286	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0 x 35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
287	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
288	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
289	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
290	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
291	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
292	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
293	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
294	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
295	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
296	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
297	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
298	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
299	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
300	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
301	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
302	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
303	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
304	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
305	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
306	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
307	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
308	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
309	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
310	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
311	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
312	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
313	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
314	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
315	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
316	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
317	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
318	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 160.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
319	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 177.8 x 127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
320	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 180.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
321	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
322	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 203.2 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.90 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
323	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
324	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
325	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
326	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8 x 25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
327	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
328	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
329	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0 x 35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
330	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
331	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
332	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
333	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
334	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
335	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
336	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
337	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
338	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
339	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
340	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
341	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
342	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
343	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
344	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
345	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
346	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
347	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
348	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
349	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
350	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
351	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
352	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
353	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
354	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
355	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
356	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
357	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
358	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
359	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4 x 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
360	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
361	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 160.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
362	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 177.8 x 127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
363	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 180.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
364	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
365	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 203.2 x 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.90 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 8194-169/107

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568