



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107548000463

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 107-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 224 หมู่ที่ 5 ต.รอก/ชอย -

ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง ลำไทร อำเภอ/เขต วังน้อย

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140001025511

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8a6e8eb2

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                                |
| 2         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 17.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                                |
| 3         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                                |
| 4         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                                |
| 5         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                                |
| 6         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                                |
|           | <div><br/>(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 16 มกราคม 2568</div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                |
| 8         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                |
| 9         | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                |
| 10        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                |
| 11        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                |
| 12        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                |
|           | <br>(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 16 มกราคม 2568 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                |
| 14        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                |
| 15        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                |
| 16        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                |
| 17        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                |
| 18        | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                |
|           | <br>(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 16 มกราคม 2568 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                  |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 74.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                   |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                    |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 177.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร   |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 190.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 193.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 219.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร   |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                      |



รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                        |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 63.5x63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                        |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 88.9x88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 89.0x89.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                        |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร    |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0x127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0x140.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                      |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.90 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                  |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร     |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร    |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                       |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                       |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                        |



รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                        |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 127.0x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 140.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                         |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร   |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร   |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร   |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร  |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 16 มกราคม 2568         </p> |                                                                                                                                                                                                                          |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 8195-170/107

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 160.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                         |
| 110       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 177.8x127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                        |
| 111       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 180.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                        |
| 112       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                        |
| 113       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 203.2x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                             |
| 114       | แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 203.2x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.90 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 14000 มิลลิเมตร                                                                         |
|           | <br>(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 16 มกราคม 2568 |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต      บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่      8195-170/107

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><br/>(นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่      16 มกราคม 2568</div> |