



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115530001032

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 107-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 299-300 หมู่ที่ 9 ตระกอก/ชอย ไม้อัด

ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล/แขวง บางจาก อำเภอ/เขต พระประแดง

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10111000125206

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ab0ecf27

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
2	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
3	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
4	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
5	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
6	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 28.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
8	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 28.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
9	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 29.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
10	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 31.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
11	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 31.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
12	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 31.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
14	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 38.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
15	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
16	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
17	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
18	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 43.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
20	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 44.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
21	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 44.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
22	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
23	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
24	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
26	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
27	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
28	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
29	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
30	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 59.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 59.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
32	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
33	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
34	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
35	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
36	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
38	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 28.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
39	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 28.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
40	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 29.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
41	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 31.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
42	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 31.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 31.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
44	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
45	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 38.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
46	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
47	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
48	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
50	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 43.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
51	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 44.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
52	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 44.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
53	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
54	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
56	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
57	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
58	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.70 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
59	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 12.3x12.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
60	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 12.7x12.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
61	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 12.0x12.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
62	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 15.8x15.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
63	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 16.0x16.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
64	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 18.0x18.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 19.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
66	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 21.0x21.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
67	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 22.2x22.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
68	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 22.6x22.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
69	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 22.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
70	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 23.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 23.5x23.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
72	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 24.0x24.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
73	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
74	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 28.0x28.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
75	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
76	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 31.5x31.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
77	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 31.0x31.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
78	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
79	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.5x35.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
80	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
81	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 36.0x36.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
82	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 36.5x36.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
83	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 37.0x37.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
84	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 37.5x37.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
85	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
86	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 47.5x47.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
87	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 47.0x47.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
88	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 49.0x49.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
89	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 49.5x49.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
90	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
91	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
92	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 68.5x68.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
93	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
94	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 71.0x71.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
95	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 73.0x73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
96	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 73.5x73.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
97	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
98	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.0 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
99	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 12.3x12.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
100	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 12.7x12.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
101	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 12.0x12.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
102	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 15.8x15.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
103	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 16.0x16.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
104	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 18.0x18.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
105	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 19.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
106	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 21.0x21.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
107	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 22.2x22.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
108	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 22.6x22.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
109	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 22.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
110	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 23.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
111	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 23.5x23.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
112	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 24.0x24.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
113	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
114	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 28.0x28.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
115	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
116	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 31.5x31.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
117	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 31.0x31.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
118	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
119	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 35.5x35.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
120	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 35.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
121	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 36.0x36.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
122	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 36.5x36.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
123	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 37.0x37.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
124	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 37.5x37.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
125	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
126	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 47.5x47.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
127	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 47.0x47.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
128	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 49.0x49.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
129	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 49.5x49.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
130	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
131	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
132	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 68.5x68.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
133	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 70.0x70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
134	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 71.0x71.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
135	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 73.0x73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
136	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 73.5x73.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
137	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.70 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร  (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
138	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.4x12.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
139	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.5x12.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
140	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.7x12.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
141	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x12.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
142	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.5x30.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
143	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
144	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 32.0x14.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
145	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
146	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
147	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
148	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 44.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
149	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 47.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
150	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 47.5x23.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
151	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 48.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
152	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 48.0x24.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
153	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 49.0x24.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
154	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
155	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
156	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
157	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
158	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x33.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
159	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
160	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 71.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
161	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 71.0x33.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
162	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 72.0x31.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
163	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 72.0x33.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
164	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 72.0x34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
165	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 73.0x34.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
166	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 72.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
167	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 73.0x36.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
168	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 74.0x36.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
169	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 74.0x37.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
170	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 74.5x38.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
171	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
172	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
173	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x37.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
174	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
175	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
176	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 93.0x44.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
177	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 94.0x43.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
178	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 94.5x43.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
179	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 94.0x43.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
180	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 94.0x44.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
181	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 95.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
182	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 97.0x47.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
183	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 97.5x47.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
184	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 98.0x46.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
185	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 98.0x48.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
186	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 98.0x48.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
187	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 99.5x49.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
188	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
189	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
190	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
191	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาวุธย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
192	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 25.4x12.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
193	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 25.5x12.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
194	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 25.7x12.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
195	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 25.0x12.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
196	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 30.5x30.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
197	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 30.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
198	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 32.0x14.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
199	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 38.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
200	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
201	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 40.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
202	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 44.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
203	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 47.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
204	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 47.5x23.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
205	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 48.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
206	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 48.0x24.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
207	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 49.0x24.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
208	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
209	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
210	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
211	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 70.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
212	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 70.0x33.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
213	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 70.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
214	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 71.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
215	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 71.0x33.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
216	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 72.0x31.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
217	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 72.0x33.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
218	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 72.0x34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
219	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 73.0x34.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
220	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 72.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
221	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 73.0x36.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
222	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 74.0x36.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
223	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 74.0x37.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
224	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 74.5x38.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
225	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
226	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
227	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0x37.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
228	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
229	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 75.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
230	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 93.0x44.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
231	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 94.0x43.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่

8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
232	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 94.5x43.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
233	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 94.0x43.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
234	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 94.0x44.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
235	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 95.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
236	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 97.0x47.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
237	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 97.5x47.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
238	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 98.0x46.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
239	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 98.0x48.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
240	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 98.0x48.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
241	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 99.5x49.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
242	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 100.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
243	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 100.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.80 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
244	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR490 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.70 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยคุณสตีล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8273-175/107

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568