



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8377-143/276

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107547000206

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการบ่อนชนิดทอนความดัน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการบ่อนชนิดทอนความดัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 276-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร

ตั้งอยู่เลขที่ 1/97 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน พระราม 2 ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 82100400125497

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



08e3a67f

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8377-143/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 10 ความหนาผนังท่อ 2.31 และ 3.20 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
2	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.77 3.73 และ 4.78 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
3	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.87 3.91 และ 5.56 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
4	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.38 4.55 และ 6.35 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
5	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.56 4.85 และ 6.35 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8377-143/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.68 5.08 และ 7.14 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
7	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.91 5.54 และ 8.74 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
8	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 3.2 5.16 7.01 และ 9.52 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
9	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.49 6.35 7.14 และ 7.62 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
10	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 90 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.74 6.35 7.14 และ 8.08 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8377-143/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.18 3.96 4.78 5.56 6.02 6.35 7.14 7.92 และ 8.56 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
12	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 3.96 4.78 5.56 6.55 7.14 7.92 8.74 และ 9.52 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
13	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.56 6.35 7.11 7.92 8.74 และ 9.52 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
14	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 200 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.16 5.56 6.35 7.04 7.92 8.18 8.74 9.52 10.31 11.13 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
15	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ A และ B ขนาดระบุของท่อ (DN) 250 ความหนาผนังท่อ 4.78 5.16 5.56 6.35 7.09 7.80 8.74 9.27 11.13 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8377-143/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 10 ความหนาผนังท่อ 1.8 2.0 2.3 และ 2.9 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
17	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.0 2.3 2.6 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
18	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.3 2.6 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
19	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
20	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 มีนาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8377-143/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
22	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 3.6 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
23	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.6 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
24	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.6 4.0 และ 5.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
25	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.0 4.5 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 8377-143/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.0 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
27	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี และ ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.0 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 8377-143/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 10 ความหนาผนังท่อ 1.8 2.0 2.3 และ 2.9 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
29	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.0 2.3 2.6 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
30	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 2.3 2.6 และ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
31	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
32	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 2.6 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
33	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 และ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8377-143/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 2.9 3.2 3.6 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
35	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.6 และ 4.5 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
36	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 3.2 3.6 4.0 และ 5.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
37	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 3.6 4.0 4.5 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
38	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.0 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
39	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 4.5 5.0 และ 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 8377-143/276

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 31 มีนาคม 2568