



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115545006434

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสิทธิการค้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสิทธิการค้าสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 107-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน พระรามที่ 2 ตำบล/แขวง ชัยมงคล อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10740100825479

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1b4e8df2

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 17.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 1.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
2	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 1.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
3	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
4	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
5	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
6	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 2.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มิถุนายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
8	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 22.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
9	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 23.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
10	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
11	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 2.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
12	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มิถุนายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
14	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
15	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 28.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
16	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 31.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
17	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
18	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มิถุนายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
20	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
21	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
22	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
23	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 38.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
24	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 38.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มิถุนายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
26	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
27	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
28	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 44.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
29	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
30	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มิถุนายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
32	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
33	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
34	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 55.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
35	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
36	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 59.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มิถุนายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
38	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 15.0 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
39	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
40	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 75.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
41	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
42	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มิถุนายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 79.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
44	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 83.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.50 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
45	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
46	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
47	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.30 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
48	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 95.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มิถุนายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
50	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มิถุนายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 108.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
52	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 113.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
53	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
54	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 127.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
55	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 133.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
56	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
58	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
59	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
60	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
61	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6.00 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
62	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
63	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.50 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
64	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 15.8x15.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
65	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 18.7x18.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
66	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 19.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
67	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
68	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 21.0x21.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
69	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 22.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
70	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 24.0x24.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
71	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
72	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
73	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
74	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 31.8x31.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
75	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.40 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
76	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.5x35.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.60 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
77	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 37.0x37.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
78	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
79	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.40 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
80	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 47.5x47.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.10 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.10 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
82	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.10 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
83	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 2.30 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
84	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 63.5x63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
85	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
86	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
87	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.70 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
88	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 89.0x89.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
89	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 99.5x99.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
90	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.60 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
91	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
92	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
93	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 127.0x127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.30 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
94	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
95	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x200.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
96	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.0x15.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
97	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 35.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
98	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 37.3x18.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
99	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
100	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 45.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
101	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 47.5x23.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 3.60 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
102	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 49.3x24.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
103	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 49.5x24.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
104	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
105	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
106	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
107	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.20 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
108	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 64.0x37.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
109	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.50 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
110	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 67.0x37.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.90 ถึง 3.60 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
111	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 71.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
112	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 73.5x43.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.90 ถึง 3.60 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
113	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 74.0x49.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
114	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
115	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.10 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
116	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
117	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
118	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
119	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 3.60 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
120	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
121	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
122	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
123	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
124	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
125	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 149.5x49.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
126	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
127	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
128	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.30 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
129	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.30 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
130	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
131	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.50 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร  (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
132	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 17.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 1.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
133	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 1.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
134	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
135	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
136	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
137	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 2.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
138	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
139	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
140	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 22.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
141	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 23.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
142	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
143	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 2.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
144	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
145	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
146	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
147	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 28.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
148	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 31.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
149	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
150	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
151	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
152	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
153	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
154	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
155	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
156	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 38.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
157	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 38.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
158	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
159	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
160	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
161	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
162	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 44.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
163	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
164	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
165	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
166	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
167	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
168	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
169	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 55.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
170	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
171	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 59.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
172	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 59.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
173	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
174	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
175	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
176	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
177	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 75.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
178	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
179	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
180	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
181	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 79.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
182	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 83.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.50 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
183	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
184	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.80 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
185	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.30 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
186	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 95.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
187	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
188	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
189	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 108.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
190	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 113.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
191	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
192	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 127.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
193	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 133.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
194	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
195	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
196	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
197	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
198	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
199	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 6.00 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
200	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.30 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
201	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 15.8x15.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
202	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 18.7x18.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
203	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 19.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
204	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
205	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 21.0x21.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
206	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 22.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
207	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 24.0x24.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
208	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
209	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
210	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
211	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 31.8x31.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
212	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
213	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 35.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.60 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
214	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 35.5x35.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.60 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
215	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 37.0x37.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
216	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
217	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
218	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 45.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.10 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
219	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 47.0x47.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.10 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
220	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 47.5x47.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.10 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
221	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.10 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
222	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.8x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.10 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
223	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.30 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
224	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 63.5x63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
225	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
226	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
227	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
228	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.70 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
229	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
230	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 89.0x89.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
231	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
232	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 99.5x99.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
233	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
234	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
235	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
236	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.70 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
237	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 35.0x15.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
238	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 35.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
239	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 37.3x18.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
240	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
241	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 45.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
242	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 47.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.60 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
243	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 47.5x23.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.60 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
244	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 49.3x24.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
245	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 49.5x24.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
246	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
247	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
248	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
249	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.8x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
250	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
251	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
252	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 64.0x37.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
253	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
254	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 67.0x37.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 3.60 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
255	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
256	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 71.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
257	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 71.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
258	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 73.5x43.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 3.60 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
259	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 74.0x49.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
260	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
261	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
262	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.10 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
263	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 9.80 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
264	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
265	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
266	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
267	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 3.60 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
268	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
269	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
270	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
271	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 94.0x44.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
272	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
273	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
274	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
275	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
276	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
277	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
278	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 5.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
279	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
280	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
281	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x64.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
282	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
283	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
284	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 140.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
285	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 149.5x49.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
286	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
287	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
288	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
289	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.30 ถึง 11.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
290	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.30 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
291	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 160.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
292	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 180.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
293	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
294	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 4.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
295	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 1.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
296	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 1.90 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
297	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
298	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
299	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
300	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
301	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
302	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
303	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
304	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
305	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 38.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
306	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 38.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
307	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
308	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 44.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
309	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
310	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
311	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
312	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 63.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
313	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
314	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
315	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 108.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
316	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
317	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 113.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
318	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
319	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
320	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
321	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
322	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 152.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
323	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
324	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
325	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 12.7x12.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
326	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 22.2x22.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
327	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 24.0x24.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
328	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
329	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 31.8x31.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
330	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 35.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
331	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 38.1x38.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
332	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 49.0x49.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
333	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 49.5x49.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.10 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
334	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 63.5x63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
335	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 63.6x63.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
336	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 64.0x64.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.90 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
337	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.80 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
338	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.70 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
339	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 89.0x89.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
340	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
341	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
342	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x18.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
343	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
344	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
345	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
346	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
347	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x71.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
348	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 67.0x37.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.70 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กันยายน 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
349	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 72.0x35.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
350	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 74.0x36.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
351	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 94.0x43.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
352	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 124.5x48.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
353	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 9.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
354	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 18.0x18.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
355	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.30 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาวุธย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กันยายน 2568	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยพรีเมียมไฟฟ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8554-180/107

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มิถุนายน 2568