



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745553003729

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 107-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 84/14 หมู่ที่ 2 ตระกอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง นาโคก อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20740800225564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1e1f3700

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
2	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
3	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
4	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
5	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
6	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
8	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
9	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
10	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
11	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
12	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
14	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
15	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
16	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
17	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
18	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
20	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
21	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
22	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 8.56 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
23	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 8.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
24	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 8.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.00 ถึง 8.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
26	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 8.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
27	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 8.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
28	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 190.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 8.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
29	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 193.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.50 ถึง 8.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
30	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.20 ถึง 8.60 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 219.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.60 ถึง 12.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
32	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 20.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
33	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
34	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.4 x 25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
35	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 30.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
36	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 32.0 x 32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 38.0 x 38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
38	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
39	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 1.00 ถึง 6.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
40	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 1.00 ถึง 6.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
41	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 1.60 ถึง 6.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
42	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 1.60 ถึง 6.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.60 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
44	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
45	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 12.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
46	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 3.00 ถึง 12.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
47	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 3.60 ถึง 16.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
48	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 40.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
50	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
51	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
52	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
53	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
54	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 80.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
56	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
57	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.60 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
58	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
59	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.60 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
60	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
62	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 3.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
63	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 3.00 ถึง 12.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
64	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 3.00 ถึง 12.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
65	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 3.00 ถึง 12.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
66	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 3.60 ถึง 16.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 12000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
68	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
69	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
70	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
71	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
72	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
74	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
75	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
76	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
77	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
78	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
80	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
81	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
82	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
83	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
84	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 57.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 59.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
86	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
87	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
88	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 72.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
89	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
90	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.30 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 87.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
92	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
93	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.50 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
94	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.70 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
95	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.70 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
96	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 113.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.70 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
97	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.20 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
98	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 16.0 x 16.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
99	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.4 x 25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
100	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
101	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 31.8 x 31.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
102	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
103	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
104	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
105	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 63.5 x 63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
106	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 70.0 x 70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
107	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 73.0 x 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
108	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
109	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
110	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
111	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 98.0 x 98.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
112	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
113	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 3.20 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
114	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
115	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.8 x 25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
116	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 45.0 x 25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
117	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 60.0 x 30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
118	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 90.0 x 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
119	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
120	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2 x 38.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
121	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0 x 45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
122	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 76.2 x 50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
123	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
124	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 123.0 x 48.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
125	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
126	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0 x 75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
127	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
128	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
129	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 148.0 x 48.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
130	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
131	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 200.0 x 100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 3.20 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2568	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8578-182/107

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2568