



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 9038-1/2678

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทริเตอร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548159436

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2678-2558

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทริเตอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ตระก/ชอย เพชรเกษม 110 แยก 14-1-1

ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง หนองค้างพลู อำเภอ/เขต หนองแขม

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10100400425514

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 มกราคม 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b3a9eae6

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทริเตอร์ จำกัด


ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 3.2 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
2	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
3	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
4	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
	 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
6	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
7	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ 1000 มิลลิเมตร
8	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ 800 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
10	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 และ 355 มิลลิเมตร
11	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
12	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
 (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทริเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
14	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
15	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
16	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทริเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ 1000 มิลลิเมตร
18	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ 800 มิลลิเมตร
19	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 30 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
20	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 3.2 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร

(นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

21 มกราคม 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
22	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
23	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
24	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทริเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
26	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ 1000 มิลลิเมตร
27	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ 800 มิลลิเมตร
28	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด


ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 และ 355 มิลลิเมตร
30	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
31	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
32	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
	 (นางสาววารารณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทริเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
34	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
35	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
36	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ 1000 มิลลิเมตร
	 (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทริเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ 800 มิลลิเมตร
38	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 45 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
39	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 3.2 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
40	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
 (นางสาววารารณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
42	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
43	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
44	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
	 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทริเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ 1000 มิลลิเมตร
46	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ 800 มิลลิเมตร
47	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
48	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้องอแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 และ 355 มิลลิเมตร
	 (นางสาววารารณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทริเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
50	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
51	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
52	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
54	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
55	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ 1000 มิลลิเมตร
56	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ 800 มิลลิเมตร
 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบรูปร่างข้ออแบบตัดเชื่อม มุมตัด (β) $7.5^\circ \leq \beta \leq 15^\circ$ องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
58	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 3.2 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
59	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
60	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
62	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
63	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
64	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ 1000 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ 800 มิลลิเมตร
66	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
67	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 และ 355 มิลลิเมตร
68	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
	 (นางสาววรารัตน์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทริเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
69	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
70	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
71	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
72	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
 (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
74	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ 1000 มิลลิเมตร
75	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ 800 มิลลิเมตร
76	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบศา 60 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
 (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
77	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 3.2 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
78	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
79	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
80	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทราเดอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
82	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
83	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ 1000 มิลลิเมตร
84	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ 800 มิลลิเมตร
	 (นางสาววรารณ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบฯ 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
86	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบฯ 90 ชั้นคุณภาพ PE 80 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 และ 355 มิลลิเมตร
87	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบฯ 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 4 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
88	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม งบฯ 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 5 ขนาดระบุ 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
 (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569	


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทราเดอร์ จำกัด


ใบอนุญาตที่

9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
89	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 6 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
90	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 8 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
91	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 10 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
92	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 12.5 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 และ 1600 มิลลิเมตร
 (นางสาววราภรณ์ โยอินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9038-1/2678

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
93	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 16 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ 1000 มิลลิเมตร
94	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 20 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ 800 มิลลิเมตร
95	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม ประเภทข้อต่อแบบประกอบ แบบข้อต่อสามทางประกอบตัดเชื่อม องศา 90 ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นคุณภาพข้อต่อ (ความดันระบุ) PN 25 ขนาดระบุ 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ 450 มิลลิเมตร
	 (นางสาววราภรณ์ โยธินศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 6 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท อิมแพค ไฟฟ์ เอ็กซ์ทรีเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่9038-1/2678

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่21 มกราคม 2569