



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107547000249

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 107-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 75/17 หมู่ที่ 5 ตระก/ซอย วัดโสภณาราม

ถนน เอกชัย ตำบล/แขวง โคกขาม อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10740600225386

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c428e6d3

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
2	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
3	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
4	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
5	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
6	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
8	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
9	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
10	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
11	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
12	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
14	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
15	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
16	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
17	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
18	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.08 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.08 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
20	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.08 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
21	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
22	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
23	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
24	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 74.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
26	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
27	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
28	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.62 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
29	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.62 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
30	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
32	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
33	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
34	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
35	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
36	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 190.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
38	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 193.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
39	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 216.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.90 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
40	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 219.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 2.90 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
41	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 12.0x12.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
42	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 16.0x16.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 19.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
44	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
45	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 21.0x21.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
46	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 22.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
47	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 23.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
48	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 3.38 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 3.38 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
50	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 3.38 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
51	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
52	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 35.5x35.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
53	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
54	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 47.5x47.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
56	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
57	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.8x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
58	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
59	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 63.5x63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
60	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
62	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
63	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
64	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 88.9x88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
65	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
66	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
68	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x120.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
69	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x125.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.20 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
70	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 127.0x127.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.20 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
71	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 140.0x140.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
72	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
74	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 175.0x175.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
75	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 177.8x177.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.50 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
76	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x200.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 3.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
77	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 203.2x203.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 4.00 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
78	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 65.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 38.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
80	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
81	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 47.5x23.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
82	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
83	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
84	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
86	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 60.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
87	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 70.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
88	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 71.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
89	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
90	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
92	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
93	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
94	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 76.2x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
95	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
96	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 80.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
97	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
98	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 90.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
99	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
100	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
101	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
102	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
103	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
104	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
105	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
106	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 101.6x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
107	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
108	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 120.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
109	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.20 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
110	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.20 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
111	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.20 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
112	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 127.0x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.20 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
113	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 140.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.20 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
114	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
115	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 1.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
116	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 1.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
117	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 1.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
118	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 1.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
119	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 152.4x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 1.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
120	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 160.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อน 1.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
121	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 180.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 1.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
122	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 2.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
123	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 2.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
124	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 2.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
125	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 200.0x150.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 2.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
126	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 203.2x101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่ 2.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
127	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบสี ชนิดเคลือบสังกะสีหลังการขึ้นรูป และ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STKR400 ขนาดระบุ 203.2x152.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
128	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 12.0x12.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
129	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 16.0x16.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
130	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 19.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
131	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 20.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
132	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 21.0x21.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
133	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 22.0x22.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
134	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 23.0x23.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
135	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.38 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
136	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 25.4x25.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.38 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
137	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 30.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.38 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
138	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 32.0x32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
139	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 35.5x35.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
140	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 38.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
141	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 40.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
142	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 47.5x47.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
143	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
144	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.8x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
145	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 60.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
146	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 63.5x63.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
147	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 65.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
148	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 70.0x70.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
149	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
150	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 76.2x76.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
151	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 80.0x80.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
152	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 88.9x88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
153	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 90.0x90.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 8.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
154	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
155	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 38.0x19.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
156	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 40.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
157	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 47.5x23.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
158	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
159	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
160	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 50.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
161	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 60.0x30.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
162	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 60.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
163	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 70.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
164	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 71.0x65.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
165	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
166	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
167	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
168	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
169	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 75.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
170	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 76.2x50.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
171	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 80.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
172	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 80.0x60.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
173	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 90.0x45.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
174	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 90.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.35 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
175	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
176	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x40.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
177	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.60 ถึง 7.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
178	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
179	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
180	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
181	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
182	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
183	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
184	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
185	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 26.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
186	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 27.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
187	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
188	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
189	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
190	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 34.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
191	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
192	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
193	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.4 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
194	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
195	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.08 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
196	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.08 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
197	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 5.08 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
198	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
199	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
200	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
201	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 73.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
202	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 74.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
203	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
204	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.01 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
205	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 88.9 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.62 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
206	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.1 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 7.62 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
207	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 101.6 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
208	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.20 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
209	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.7 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
210	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.8 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
211	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 10.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
212	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดไม่เคลือบผิว ชั้นคุณภาพ STK490 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 165.2 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 5.40 ถึง 12.70 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 9050-192/107

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569