



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 9056-193/107

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105528005743

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสิทธิการค้าบอสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อสิทธิการค้าบอสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 107-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 25/7 หมู่ที่ 3 ตระก/ซอย -

ถนน เอกชัย ตำบล/แขวง คอกกระบือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10740001425502

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



909161ff

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9056-193/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12.70 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.40 ถึง 1.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
2	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15.80 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.40 ถึง 1.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
3	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.10 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.40 ถึง 1.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
4	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.40 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.50 ถึง 1.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
5	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 31.80 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.50 ถึง 1.50 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
6	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.30 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.70 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9056-193/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 47.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.70 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
8	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 58.50 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.70 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
9	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76.10 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
10	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 89.10 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.00 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
11	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 114.30 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
12	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 141.30 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9056-193/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบกลม ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STK290 และ STK400 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 168.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
14	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 25.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.70 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
15	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.70 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
16	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.90 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
17	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x100.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 1.40 ถึง 4.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
18	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 12.70x12.70 มิลลิเมตร ความหนาผนังท่อ 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9056-193/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 19.10x19.10 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.40 ถึง 2.30 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
20	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 31.0x31.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.70 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
21	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 37.5x37.5 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.70 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
22	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 50.0x25.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.70 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
23	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 75.0x38.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 0.90 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
24	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 100.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.00 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 9056-193/107

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 125.0x75.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.40 ถึง 3.20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
26	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทมีตะเข็บ ชนิดเคลือบโลหะก่อนการขึ้นรูป ชั้นคุณภาพ STKR290 และ STKR400 ขนาดระบุ 150.0x50.0 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 1.40 ถึง 6.00 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ใบอนุญาตที่ 9056-193/107

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569