



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 9061-67/1128

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโปเรียม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115545000088

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นเหล็กมุงหลังคา

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นเหล็กมุงหลังคา

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1128-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโปเรียม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 15 ตรอก/ซอย -

ถนน เทพารักษ์ ตำบล/แขวง บางเสาธง อำเภอ/เขต บางเสาธง

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20110201425546

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f067c6c1

(นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโพรีเยม จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 9061-67/1128

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 675 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 75 มิลลิเมตร ความหนาตะปู 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                           |
| 2         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 630 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 90 มิลลิเมตร ความหนาตะปู 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                           |
| 3         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนาตะปู 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                          |
| 4         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 187.5 มิลลิเมตร ความหนาตะปู 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                        |
| 5         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 730 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 182.5 มิลลิเมตร ความหนาตะปู 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                        |
| 6         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 250 มิลลิเมตร ความหนาตะปู 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                          |
| 7         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 600 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 200 มิลลิเมตร ความหนาตะปู 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                          |
| 8         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 233 มิลลิเมตร ความหนาตะปู 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                                          |
|           | <div><br/>(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569</div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโพรีเยม จำกัด

ใบอนุญาตที่

9061-67/1128

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 650 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 325 มิลลิเมตร ความหนา 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                              |
| 10        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 660 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 330 มิลลิเมตร ความหนา 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                              |
| 11        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 720 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 360 มิลลิเมตร ความหนา 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                              |
| 12        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 750 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 375 มิลลิเมตร ความหนา 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                              |
| 13        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 310 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 310 มิลลิเมตร ความหนา 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                              |
| 14        | ชั้นคุณภาพ C 980 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ150 ความกว้างใช้งาน 470 มิลลิเมตร<br>ระยะระหว่างลอน 470 มิลลิเมตร ความหนา 0.42 มิลลิเมตร                                                                                                                              |
|           | <br>(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต      บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโประียม จำกัด

ใบอนุญาตที่      9061-67/1128

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div>(นายสุดตะนนท์ โสวณิตย์)</div> <div>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</div> <div>ปฏิบัติราชการแทน</div> <div>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</div> <div>วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569</div> |