



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 9066-144/276

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107559000265

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการบ่อนชนิดทนความดัน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการบ่อนชนิดทนความดัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 276-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 10 ต.รอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง ในคลองบางปลากด อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20110017025613

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



9edb6742

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9066-144/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
2	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 15 ความหนาผนังท่อ 2.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
3	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
4	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 20 ความหนาผนังท่อ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
5	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
6	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 25 ความหนาผนังท่อ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
7	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
8	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 32 ความหนาผนังท่อ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
	 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9066-144/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
10	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 40 ความหนาผนังท่อ 3.2 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
11	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
12	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 50 ความหนาผนังท่อ 3.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
13	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 3.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
14	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 65 ความหนาผนังท่อ 3.6 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
15	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
16	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 80 ความหนาผนังท่อ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ 9066-144/276

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 5.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
18	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 125 ความหนาผนังท่อ 5.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
19	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 5.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
20	ประเภท มีตะเข็บ แบบ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 150 ความหนาผนังท่อ 5.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
21	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด ไม่เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
22	ประเภท มีตะเข็บ แบบ มีเกลียว และ ไม่มีเกลียว ชนิด เคลือบสังกะสี ชั้นคุณภาพ S 195T ขนาดระบุของท่อ (DN) 100 ความหนาผนังท่อ 4.0 มิลลิเมตร ความยาว 6000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท ชีฟ้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 9066-144/276

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569