



ใบอนุญาตที่ 9071-8/2143

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สายไฟฟ้าวินายนเคเบิล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0145551001872

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1 kV ถึงไม่เกิน 30 kV เล่ม 1 สายไฟฟ้าใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 1 kV และ 3 kV

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 1 kV ถึงไม่เกิน 30 kV เล่ม 1 สายไฟฟ้าใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 1 kV และ 3 kV

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2143 เล่ม 1-2567

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สายไฟฟ้าวินายนเคเบิล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 88/8-9, 99/9 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย -

ถนน ลาดบัวหลวง-ไมตรา ตำบล/แขวง ลาดบัวหลวง อำเภอ/เขต ลาดบัวหลวง

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10140000525578

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b08d7516

(นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท สายไฟฟ้านายันเคเบิล จำกัด

ใบอนุญาตที่

9071-8/2143

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV จำนวนแกน 1 แกน ชนิดของตัวนำ ตัวนำทองแดง (Cu) ชนิดของฉนวน PVC/A ชนิดของเปลือก เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) ไม่มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 และ 120 ตารางมิลลิเมตร
2	สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV จำนวนแกน 1 แกน ชนิดของตัวนำ ตัวนำทองแดง (Cu) ชนิดของฉนวน ฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีน (XLPE) ชนิดของเปลือก เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) ไม่มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 และ 800 ตารางมิลลิเมตร
3	สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV จำนวนแกน 2 แกน ชนิดของตัวนำ ตัวนำทองแดง (Cu) ชนิดของฉนวน ฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีน (XLPE) ชนิดของเปลือก เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 และ 400 ตารางมิลลิเมตร
4	สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV จำนวนแกน 3 แกน ชนิดของตัวนำ ตัวนำทองแดง (Cu) ชนิดของฉนวน ฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีน (XLPE) ชนิดของเปลือก เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 และ 400 ตารางมิลลิเมตร
5	สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV จำนวนแกน 4 แกน ชนิดของตัวนำ ตัวนำทองแดง (Cu) ชนิดของฉนวน ฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีน (XLPE) ชนิดของเปลือก เปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ (ST2) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 และ 400 ตารางมิลลิเมตร
 (นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท สายไฟฟ้านายนเคเบิล จำกัด

ใบอนุญาตที่

9071-8/2143

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV จำนวนแกน 1 แกน ชนิดของตัวนำ ตัวนำทองแดง (Cu) ชนิดของฉนวน ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) ชนิดของเปลือก เปลือกพอลิเอทิลีน (ST7) ไม่มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 และ 800 ตารางมิลลิเมตร
7	สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV จำนวนแกน 2 แกน ชนิดของตัวนำ ตัวนำทองแดง (Cu) ชนิดของฉนวน ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) ชนิดของเปลือก เปลือกพอลิเอทิลีน (ST7) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 และ 400 ตารางมิลลิเมตร
8	สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV จำนวนแกน 3 แกน ชนิดของตัวนำ ตัวนำทองแดง (Cu) ชนิดของฉนวน ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) ชนิดของเปลือก เปลือกพอลิเอทิลีน (ST7) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 และ 400 ตารางมิลลิเมตร
9	สายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 0.6/1 (1.2) kV จำนวนแกน 4 แกน ชนิดของตัวนำ ตัวนำทองแดง (Cu) ชนิดของฉนวน ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) ชนิดของเปลือก เปลือกพอลิเอทิลีน (ST7) มีสิ่งห่อหุ้มชั้นในและฟิลเลอร์ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 และ 400 ตารางมิลลิเมตร
	 (นางสาวพิกุลพรรณ แสนสุวรรณ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท สายไฟฟ้าวินายนเคเบิล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 9071-8/2143

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569